Namiti S.r.l. - P. Iva 06162571217 - N. Rea: 799272
Sede leg.: Via Cortile, 16 - 80069 Vico Equense (NA)
Sede Op.: Corso Italia, 192 - 80063 Piano di Sorrento (NA)
Email: vendite@holity.com / Tel. 0818087452



Absorbente granulado industrial h1045_11

Absorbente granulado de sepiolita fina para aceites e hidrocarburos en saco de 20 kg. Granulometría 0,60-1,80 mm y absorción de aceite del 60%.

El **absorbente granulado industrial** (modelo h1045_11) es una sepiolita fina mineral específicamente formulada para la descontaminación y la puesta en seguridad de las superficies transitables frente a vertidos accidentales de sustancias líquidas. Desarrollado para **fábricas, talleres, patios y áreas de trabajo en general**, este dispositivo está dirigido a responsables de seguridad (RSPP), gestores ambientales y operadores logísticos que necesitan mantener pavimentos adecuados y conformes a la normativa vigente. El producto resuelve el principal problema operativo relacionado con los **líquidos derramados que pueden provocar accidentes por resbalones, fermentaciones, peligros estructurales y olores no deseados**, posicionándose como un sustituto técnico y seguro frente a soluciones no conformes como papel, trapos o serrín. Gracias a las propiedades intrínsecas de la sepiolita (un silicato hidratado de magnesio), el gránulo es incombustible e inerte, ideal para capturar aceites, hidrocarburos y disolventes de las superficies del taller.

Características técnicas

- **Tipología químico-mineralógica:** sepiolita (silicato hidratado de magnesio), arcilla sedimentaria natural
- **Morfología estructural:** gránulo mineral de muy alta porosidad
- **Embalaje:** saco de 20 kg
- **Tamaño medio de los gránulos (Granulometría):** mm. 0,60 – 1,80 (mesh 15/30)
- **Capacidad de absorción de aceite:** 60% ± 5%
- **Densidad aparente:** 0,65 g/cc ± 0,05 g/cc (método BS 1460)
- **Solubilidad en medio acuoso:** insoluble en agua a 20 °C
- **Comportamiento ante la combustión:** incombustible (no inflamable)
- **Valor de pH (suspensión al 10% en agua):** 8,5 ± 0,5
- **Características organolépticas y cromáticas:** gránulos inodoros de color gris, beige
- **Propiedades ecotoxicológicas:** ausencia de sustancias tóxicas (por ejemplo, amianto) e inercia química intrínseca
- **Resistencia mecánica:** gránulo resistente al pisoteo y al aplastamiento
- **Atribución potencial de Código LER para la eliminación (Código 15 02 02*):** absorbentes, materiales de filtración (incluidos los filtros de aceite no especificados en otra categoría), trapos y ropas de protección, contaminados por sustancias peligrosas (si se utiliza para aceites, hidrocarburos o contaminantes)
- **Atribución potencial de Código LER para la eliminación (Código 15 02 03):** absorbentes, materiales de filtración, trapos y ropas de protección, distintos de los especificados en el código 15 02 02 (si el producto no se utiliza y se destina a la eliminación)

** Imágenes puramente indicativas*

INFORMACIÓN

- **Confezione** Sacco

HOLITY.COM

Absorbente granulado industrial h1045_11

Absorbente granulado industrial h1045_11



: Sacco