



Agitador magnético analógico h636_06

Agitador magnético de laboratorio con control de temperatura integrado. Dimensiones: L.160xP.270xh.95

Agitador magnético de laboratorio con control integrado de temperatura. Amplio rango de velocidad de 0/50 a 1700 giros / minuto. Incluye sensor de temperatura PT 1000 (PT 1000.60). Ajuste preciso de temperatura y velocidad mediante pantalla digital, incluso cuando está apagado.

Configuración del límite de temperatura de seguridad mostrado digitalmente. Indicador de Hot Top >> advertencia de superficie caliente para evitar quemaduras. Visualización digital del código de error. Alto nivel de seguridad gracias a la mejor tecnología de control de calor.

Características técnicas:

- Número de posiciones de agitación: 1
- Capacidad máxima de agitación por posición (H₂O): 20 litros
- Potencia nominal del motor: 9 W
- Rango de velocidad: 50-1700 rpm
- Ajuste de velocidad de precisión: 1 rpm
- Longitud de la barra de agitación: 20-80 mm
- Auto-calentamiento de la placa de instalación a máxima agitación (22°C/duración: 1h): 15 + K
- Potencia térmica: 600 W
- Rango de temperatura de calentamiento ambiente + dispositivo de auto-calentamiento: 340°C
- Placa calefactora a velocidad de calentamiento: 7 K/min
- Material de la placa: acero inoxidable
- Dimensiones de la placa: Ø 135 mm
- Dimensiones totales: L.160 x P.270 x H.95 mm
- Peso: 2.5 kg
- Temperatura ambiente permitida: 5-40°C
- Humedad relativa permitida: 80%
- Clase de protección según DIN EN 60529 IP 42
- Voltaje: 220-230/115/100 V
- Frecuencia: 50/60 Hz
- Consumo de entrada: 630 W
- Con circuito de seguridad ajustable de la temperatura de la placa calefactora (50-380 °C)
- Agitador magnético con calefacción, adecuado para funcionamiento sin supervisión
- Boccia según DIN 12878 para la conexión de un termómetro de contacto, permite un control preciso de la temperatura (no incluido)
- Montaje cerrado (IP 42) garantiza una larga durabilidad
- Amplio rango de temperatura (RT - 340°C)
- Tiempos de calentamiento extremadamente rápidos
- Control electrónico de velocidad con perilla giratoria
- Alta adherencia magnética
- Incluye cubierta de protección H 100

INFORMACIÓN

- **Tipología** Con calefacción

HOLITY.COM

Agitador magnético analógico h636_06

