



## Alcantarilla de carretera con desagüe 6,85 dm<sup>2</sup> h638\_79

Alcantarilla de fundición dúctil con rejilla tipo panal de abeja. Dimensiones: An.600xPr.600xAl.60mm. Dimensiones: L.600xP.600xH.60mm

La alcantarilla vial está fabricada en hierro dúctil y cuenta con identificación de dimensiones del producto y de la empresa fabricante según las normas vigentes. Estructurada con una rejilla tipo panal de abeja para proporcionar una alta capacidad de drenaje, siendo de clase de carga C250 y, por lo tanto, adecuada para su instalación en los bordes de la carretera para un rápido y fluido drenaje, especialmente de las aguas pluviales, con el fin de evitar inundaciones dañinas en calles y caminos secundarios.

La alcantarilla vial es ideal para automóviles y autobuses según su clase de resistencia al tráfico. Además, el producto tiene un marco cuadrado con aletas internas preparadas para alojar un sifón (no incluido). La estructura está equipada con una aleta perimetral externa continua en los cuatro lados del marco, que tiene la función de ofrecer una mayor base de apoyo y anclaje, y también cuenta con un sistema de bloqueo antirrobo mediante una pareja de tuercas y pernos insertados en orificios especiales que permiten la articulación de la rejilla al marco para evitar cualquier robo o manipulación.

### Características Técnicas:

- Material: Hierro dúctil.
- Clase de resistencia al tráfico C250 para bordes de carretera, automóviles y autobuses.
- Dimensiones: L.600xP.600xH.60 mm.
- Luz neta: 500x500 mm.
- Área de drenaje: 6,85 dm<sup>2</sup>.
- Peso total: 33 kg.
- Sifonable.
- Sifón (no incluido).
- Rejilla tipo panal de abeja.
- Superficie plana.
- Carga de rotura > 250 kN.
- Sistema de bloqueo antirrobo con pareja de tuercas y pernos.
- Relieves antideslizantes e identificación según normas vigentes.

## INFORMACIÓN

- Lunghezza in millimetri 600.0000
- Profundidad en milímetros 600.0000
- Altura en milímetros 60.0000



## Alcantarilla de carretera con desagüe 6,85 dm2 h638\_79

