



Aplique con soporte de pared individual para iluminación vial h744_20

Brazo mural de hierro galvanizado en caliente y fundición para iluminación exterior. Diseño sinuoso, configuración de vela o suspensión, h 50 cm.

Este **brazo mural** es un soporte estructural y decorativo diseñado para la iluminación de contextos urbanos y exteriores de prestigio. Caracterizada por líneas sinuosas y elegantes, la estructura está preparada para alojar **cuerpos de iluminación** tanto en configuración de vela (orientados hacia arriba) como en suspensión (orientados hacia abajo). La construcción integra un tubo portante pasacables y una placa mural, asegurando una instalación limpia y funcional desde el punto de vista eléctrico.

La resistencia mecánica y la protección contra la corrosión están garantizadas por el uso del **hierro galvanizado en caliente** y la tornillería de **acero inoxidable**. El ensamblaje entre el soporte y el tubo portante se realiza mediante una combinación de fijación mecánica y **electrosoldadura**, garantizando estabilidad a largo plazo incluso en ambientes expuestos.

Características técnicas

- **Dimensiones modelo de vela:** h 50 x l 100 cm
- **Dimensiones modelo de suspensión:** h 50 x l 110 cm
- **Material de la estructura:** hierro galvanizado en caliente
- **Remate decorativo:** fundición de hierro EN GJL 200 (UNI EN 1561)
- **Componentes:** tubo portante pasacables y placa mural
- **Fijación de componentes:** tornillos de acero inoxidable y electrosoldadura
- **Altura del manguito:** 3,3 cm
- **Conexión versión de vela:** manguito de 3/4" macho roscado
- **Conexión versión suspendida:** manguito de 3/4" hembra roscado
- **Fijación a pared:** soporte individual

Imagen puramente indicativa

INFORMACIÓN

Aplique con soporte de pared individual para iluminación vial h744_20

