



Arnés de seguridad para trabajos en altura h1046_13

Arnés de seguridad h1046_13 de poliéster HT con hebillas automáticas de acero inoxidable AISI 316. Ideal para rescate y rescate en helicóptero.

El **arnés de seguridad para trabajos en altura h1046_13** es un equipo de protección individual completo, diseñado específicamente para **operadores de rescate y rescate en helicóptero, técnicos para trabajos en cuerda de corta duración y operarios de posicionamiento**. Este EPI responde a las necesidades de **equipos de salvamento, técnicos de helirrescate y profesionales de trabajos en altura** que requieren máxima ligereza y absoluta libertad de movimiento durante intervenciones críticas. El sistema resuelve el problema operativo de **realizar una colocación ultrarrápida y segura en escenarios de emergencia, garantizando un ajuste inmediato y una resistencia total a la corrosión incluso en ambientes industriales o marítimos severos**. La estructura está íntegramente realizada con una cinta de poliéster HT (alta tenacidad) bicolor y equipada con hebillas automáticas en el pectoral y las perneras fabricadas en acero inoxidable AISI 316. El confort durante la suspensión prolongada está asegurado por amplios acolchados transpirables en las perneras y por un cinturón con corte ergonómico de estructura aligerada. Los detalles relativos a las certificaciones y los parámetros dimensionales para las tallas M/L y XL se especifican en la tabla del archivo image_8a56ec.png.

Características técnicas

- **Modelo:** h1046_13
- **Uso previsto:** rescate, rescate en helicóptero, trabajos en cuerda de corta duración y posicionamiento
- **Material de la cinta:** poliéster HT (alta tenacidad)
- **Propiedad visual de la cinta:** bicolor para un control visual inmediato de la correcta colocación y ajuste
- **Material de las hebillas:** acero inoxidable AISI 316 para la máxima resistencia en ambientes corrosivos
- **Tipo de hebillas:** hebillas automáticas en pectoral y perneras para una colocación ultrarrápida, utilizadas para el cierre y el posicionamiento para un ajuste operativo eficaz e inmediato
- **Configuración de perneras:** amplios acolchados en las bandas de las perneras de material transpirable para el máximo confort en uso prolongado y durante la suspensión
- **Configuración del cinturón:** corte ergonómico de estructura aligerada para maximizar el ajuste y el confort
- **Acabados y detalles estéticos:** color amarillo flúor para garantizar una mayor visibilidad en fase operativa
- **Organización de accesorios:** anillos portamaterial de estructura modular de alta eficacia y mínimo estorbo
- **Anclaje posterior:** anilla posterior de alta carga con coloración evidente, de amplias dimensiones para facilitar las múltiples fases de movimiento hacia la máquina y en terreno expuesto
- **Configuración parte superior (pectoral):** corte ergonómico, material acolchado, transpirable y muy ligero

- **Sistema de acoplamiento:** elemento de amarre corto de acoplamiento cosido, dotado de anilla de enganche en coloración evidente
- **Fabricación:** producto de alta calidad completamente realizado en Italia
- **Parámetros físicos y normativos por talla:**
 - **Talla M/L:** estándar EN 12277/C, EN 361, EN 358, EN 12277/A, EN 813, UIAA, EAC; peso 1550 g; medida de cintura 75/110 cm; medida de perneras 50/70 cm
 - **Talla XL:** estándar EN 12277/C, EN 361, EN 358, EN 12277/A, EN 813, UIAA, EAC; peso 1560 g; medida de cintura 85/130 cm; medida de perneras 65/78 cm

* Imágenes puramente indicativas

INFORMACIÓN



Arnés de seguridad para trabajos en altura h1046_13

