



Arnés de trabajo con 5 puntos de anclaje h1046_09

Arnés de trabajo h1046_09 con 5 puntos de anclaje y chip NFC. Tope de gama para trabajos verticales, certificado EN 361, EN 358, EN 813.

El **arnés de trabajo con 5 puntos de anclaje h1046_09** es un equipo completo de alto rendimiento desarrollado para **operadores de trabajos verticales, técnicos especializados en trabajos en altura, socorristas y profesionales industriales exigentes**. Este dispositivo responde a la necesidad de operar con total seguridad durante maniobras complejas de suspensión, posicionamiento, retención y detención de caídas. El sistema resuelve el problema operativo de **mantener el máximo confort del trabajador durante las largas sesiones de suspensión en cuerda, garantizando al mismo tiempo una excelente trazabilidad para las inspecciones periódicas y la total ausencia de elementos que puedan abrirse accidentalmente, si no es mediante herramientas específicas**. Caracterizado por un cinturón con un amplio acolchado ergonómico para el soporte lumbar y por partes posterior e inferior en colores vivos para garantizar una alta visibilidad, esta solución tope de gama une la parte superior e inferior mediante un anillo de apertura suministrado. Además, integra un chip NFC para la gestión digital de los controles y puntos de anclaje laterales plegables con clic, asegurando una perfecta adaptabilidad anatómica y funcional de alto nivel.

Características técnicas

- **Tipo de producto:** arnés completo de trabajo con 5 puntos de anclaje para trabajos verticales
- **Normativas y estándares de certificación:** EN 361, EN 358, EN 813
- **Puntos de anclaje funcionales:** 5 puntos de anclaje totales (ventral para suspensión o posicionamiento, laterales para posicionamiento, esternal o dorsal para retención y detención de caídas)
- **Cargas de prueba mecánica:** probado a 150 kg según la norma EN 813
- **Gestión y trazabilidad digital:** equipado con chip NFC integrado para facilitar la trazabilidad del producto y agilizar las inspecciones periódicas
- **Seguridad del hardware y elementos de apertura:** versión sin elementos que se puedan abrir si no es con herramientas específicas
- **Sistema de conexión estructural:** conexión entre la parte superior e inferior mediante anillo de apertura (suministrado)
- **Compatibilidad de accesorios:** compatible con la aplicación de un bloqueador ventral
- **Posicionamiento del anclaje del bloqueador:** anclaje del bloqueador ventral en posición descentrada para no interferir con los otros dispositivos conectados al punto de anclaje ventral
- **Configuración de las perneras:** perneras cerradas ajustables mediante hebillas de paso
- **Soporte lumbar y ergonomía:** ampliamente acolchado con relleno ergonómico en el cinturón

- **Anclaje dorsal:** adaptable a la curvatura de la espalda para facilitar el arrastre por el suelo en evacuaciones y mejorar la comodidad al estar sentado o bajo una chaqueta
- **Equipamiento de anillos portamateriales:** 5 anillos portamateriales totales (dos delanteros preformados rígidos, tres traseros/laterales flexibles para mejorar el confort al estar sentado)
- **Mecanismo de los anclajes laterales:** puntos de anclaje laterales plegables con clic
- **Visibilidad del EPI:** colores vivos utilizados en las partes posterior e inferior para alta visibilidad
- **Sistemas de ajuste:** número adecuado de ajustes útiles para adaptarse a la forma del cuerpo
- **Variantes de talla y parámetros geométricos:**
 - Talla XS: peso 2100 g, medida de cintura 78/92 cm, medida de perneras 48/58 cm
 - Talla S/M: peso 2150 g, medida de cintura 90/115 cm, medida de perneras 55/65 cm
 - Talla L: peso 2200 g, medida de cintura 100/130 cm, medida de perneras 60/70 cm

* Imágenes puramente indicativas

INFORMACIÓN

