



Arnés profesional anticaídas h1046_12

Arnés profesional h1046_12 para trabajo y posicionamiento. Ligero, modular, 3 anclajes, chip NFC y conforme al estándar EN 361.

El **arnés profesional anticaídas h1046_12** es un equipo de protección individual completo para el trabajo y el posicionamiento, desarrollado específicamente para **operadores de trabajos en altura, técnicos industriales, personal de mantenimiento y equipos de rescate**. Este dispositivo responde a la necesidad de operar con seguridad en entornos complejos o confinados, resolviendo el problema operativo de **combinar una extrema ligereza y comodidad de asiento con una total modularidad estructural, permitiendo el uso independiente de solo la parte inferior y el acceso a anclajes dorsales elevados incluso durante el transporte de botellas de oxígeno o mochilas**. La estructura destaca por la integración de tres puntos de anclaje y de dos anillos de posicionamiento laterales en aleación ligera, que pueden bloquearse en posición cerrada para evitar enganches accidentales. La parte superior desmontable puede desconectarse completamente mediante un conector de aleación ligera de dimensiones reducidas, mientras que el cinturón ofrece una amplia capacidad de alojamiento para herramientas y una cinta preinstalada para el montaje de bloqueadores ventrales. Fabricado íntegramente en Italia, el arnés ha sido probado para soportar cargas de hasta 150 kg e integra un chip NFC para la trazabilidad.

Características técnicas

- **Tipo de producto:** arnés completo para trabajo, posicionamiento y anticaídas
- **Puntos de anclaje totales:** 3 puntos (ventral, esternal y dorsal)
- **Anillos de posicionamiento laterales:** 2 anillos en aleación ligera, bloqueables en posición cerrada para prevenir enganches accidentales
- **Modularidad y desdoblamiento:** parte superior desmontable y completamente desconectable mediante conector de aleación ligera de dimensiones reducidas
- **Modo de uso de la parte inferior:** utilizable individualmente para las actividades previstas por las normas EN 358, EN 813 y EN 12277/C
- **Ojales en los tirantes:** 2 ojales dedicados a la conexión del sistema Diapason para el rescate vertical
- **Configuración del acolchado:** amplios acolchados para el máximo confort, cintura aligerada para aumentar la transpirabilidad, acolchado superior con diseño ergonómico
- **Alojamiento de equipos en el cinturón:** 2 grandes portamateriales y 4 ojales textiles para la conexión directa de una bolsa de herramientas
- **Pasajes auxiliares para conectores:** 2 pasajes para inserción vinculada de conectores portamateriales

- **Predisposición para bloqueadores:** preparado para el montaje de bloqueadores ventrales mediante una cinta específica con anillos ya instalada
- **Características del anillo posterior:** posicionado en la parte alta de la espalda para permitir el uso de mochilas y/o botellas de oxígeno, orientado para evitar enganches en caso de rescate en espacios confinados
- **Trazabilidad integrada:** equipado con chip NFC para facilitar la trazabilidad del producto y agilizar las inspecciones periódicas
- **Resistencia mecánica:** probado a 150 kg en conformidad con la norma EN 813
- **Origen y fabricación:** producto de alta calidad fabricado íntegramente en Italia
- Variantes de talla y pesos estructurales:
 - **Talla S:** estándar EN 12277/C, EN 361, EN 358, EN 12277/A, EN 813, UIAA; peso 1650 g; medida de cintura 76/94 cm; medida de perneras 50/60 cm
 - **Talla M/L:** estándar EN 12277/C, EN 361, EN 358, EN 12277/A, EN 813, UIAA; peso 1700 g; medida de cintura 84/102 cm; medida de perneras 58/66 cm
 - **Talla XL:** estándar EN 12277/C, EN 361, EN 358, EN 12277/A, EN 813, UIAA; peso 1750 g; medida de cintura 90/126 cm; medida de perneras 60/74 cm

Accesorios incluidos

- Dos anillos textiles especiales portamateriales posicionables en los tirantes o en el cinturón, extraíbles mediante velcro

** Imágenes puramente indicativas*

INFORMACIÓN

