



Baño termostático seco analógico h324_31

Calentador seco analógico de 1 bloque. Equipado con perillas de ajuste de temperatura.

Versátil Baño termostático seco analógico, ideal para aplicaciones que requieren uniformidad de temperatura y estabilidad térmica. El estrecho contacto entre el tubo de ensayo y el bloque garantiza la máxima retención del calor, para un calentamiento eficiente. Este baño termostático seco analógico está equipado con botón de doble regulación y marcas. El modelo analógico requiere un termómetro externo o un instrumento de regulación de temperatura para el punto de ajuste. Adecuado para diversas aplicaciones como: Incubación y activación de cultivos, reacciones enzimáticas, análisis inmunológicos, puntos de fusión/ebullición, incubación isotérmica, desnaturalización de ácidos nucleicos.

Características Técnicas:

- Baño termostático seco
- Tamaño de 1 bloque
- Control: Analógico
- Dos perillas de regulación de temperatura
- Estructura de acero pintado
- Dimensiones: L.31.5 x P.20.3 x A.8.9 cm
- Rango de temperatura: desde 5 °C por encima de la temperatura ambiente hasta 100°C / de 75°C a 150°C
- Estabilidad térmica a 37 °C: unidades de 230 voltios: $\pm 0,2$ °C
- Uniformidad dentro del bloque a 37 °C: unidades de 230 voltios: ± 1.5 °C
- Tiempo de calentamiento hasta 100 °C: ? 16 minutos

INFORMACIÓN

- **Tipología** analógico
- **número de bloques** 1

Baño termostático seco analógico h324_31

: analógico

: 1

