



Barrera peatonal rectangular con gran panel publicitario h14068

Barrera para mobiliario urbano ideal para delimitar el tráfico en zonas peatonales. Con cartulina extraíble y bordes anticorte.

Barrera para mobiliario urbano ideal para delimitar el tráfico urbano en zonas peatonales.

Estructura:

- Nº 02 montantes de soporte en tubo de acero redondo galvanizado mm.? 60 x 2 completos con tapones de PVC con cabeza esférica;
- barras de conexión en hierro plano galvanizado mm. 50 x 10;
- panel de cartel (desmontable) de chapa galvanizada y perfilada de 15/10 de espesor con bordes cortados en la parte superior e inferior.

Pretratamiento:

- Antes de ser pintado, el objeto se pretrata rociándolo con líquidos desengrasantes especiales. Tras el lavado, el objeto que se va a pintar se seca durante 15 minutos en una secadora.

Tratamiento anticorrosivo:

- Con el fin de conferir una protección adecuada contra los agentes atmosféricos, el objeto se somete a un primer ciclo de pintado utilizando una imprimación anticorrosiva en polvo termoendurecible a base de resina epoxi y pigmentos especiales.

Primera cocción (anticorrosivo):

- La pieza tratada con la imprimación anticorrosiva se somete a una primera cocción en el horno durante 15 minutos a una temperatura de 180°. Durante esta fase, el anticorrosivo polimeriza, formando un espesor de revestimiento de aproximadamente 60 micras.

Pintura:

- la pieza se somete a un último ciclo de pintura con polvo termoendurecible a base de resinas de poliéster de color "gris plomo" (montantes de soporte). La pintura se realiza mediante un equipo de pulverización electrostática, que permite depositar el polvo de manera uniforme sobre las piezas, formando un espesor mínimo de 60 micras.

Cocción final:

- El artículo pintado se somete a una cocción final en el horno durante una duración de 20 minutos a una temperatura de 160°;
- Espacios destinados a carteles sin pintar.

Fijación:

- mediante la extensión de postes de soporte en el subsuelo.

Dimensiones:

Espacio para colocar:

- ancho cm. 93 - alto lado corto cm. 50.

Transenna:

- altura sobre el suelo cm. 103;
- anchura total cm. 107;
- lado para enterrar cm. 20;
- peso kg. 25.

INFORMACIÓN