



Brazo mural para alumbrado público h744_06

Brazo para iluminación de pared en fundición de hierro y hierro galvanizado, h 53 cm. Diseño clásico, disponible en versión vertical o de suspensión.

El **brazo para iluminación de pared** es un soporte estructural de diseño clásico, ideal para el mobiliario urbano y la iluminación monumental. El sistema está diseñado para garantizar la máxima flexibilidad de instalación, permitiendo el posicionamiento de la luminaria tanto **en vertical** (hacia arriba) como **en suspensión** (hacia abajo). La estructura combina la solidez de la **fundición de hierro EN GJL 200**, utilizada para el brazo y la placa de pared, con la resistencia mecánica del **tubo portante de hierro galvanizado en caliente**. Este último está diseñado para permitir el paso interno de los cables eléctricos, asegurando protección contra los agentes atmosféricos y una limpieza estética impecable.

Características técnicas

- **Dimensiones del brazo (versión vertical):** h 53 x l 120 cm
- **Dimensiones del brazo (versión en suspensión):** h 53 x l 130 cm
- **Longitud del elemento decorativo:** 90 cm
- **Material de los componentes fundidos:** Fundición de hierro EN GJL 200 (conforme a la norma UNI EN 1561)
- **Material de la estructura portante:** Tubo de hierro galvanizado en caliente
- **Montaje:** Tornillería de acero inoxidable y electrosoldadura profesional
- **Altura del manguito de conexión:** 3,3 cm
- **Tipo de fijación:** A la pared mediante placa mural dedicada

Configuraciones disponibles

- **Versión vertical:** Manguito de 3/4" con conexión macho.
- **Versión en suspensión:** Manguito de 3/4" con conexión hembra.

Imagen puramente indicativa

INFORMACIÓN

