



Cama de hospital ajustable manualmente h937_22

Cama de hospitalización 3 articulaciones 4 secciones, regulable mediante dos manivelas independientes. Dimensiones: L. 2060 x P. 910 x alt. plataforma cama 470 mm.

Esta **cama para pacientes** está diseñada para proporcionar comodidad y funcionalidad en instalaciones sanitarias como hospitales, clínicas y RSA. Equipada con **tres articulaciones y cuatro secciones ajustables**, la cama proporciona un control de posición independiente a través de **dos manivelas de plegado y retracción**, que accionan empujadores de tornillo con embrague de fin de carrera para el **reposacabezas** y las **piernas** mientras que la **sección de los pies** se ajusta automáticamente en sincronía con las piernas.

La **sección de la base** es fija. La **robusta estructura** está construida con **perfiles de acero de sección rectangular con bordes redondeados** y una **mallla rígida de acero soldada al bastidor**, garantizando estabilidad y seguridad. **Cabecero/pies de cama** desmontables de **acero pintado de Ø 30x1,5 mm** de sección redonda, están equipados con **paneles extraíbles con revestimiento de melamina en blanco** para facilitar su mantenimiento.

El **recubrimiento de polvo epoxi** horneado a 200°C garantiza un acabado de pintura resistente y duradero, manteniendo un aspecto higiénico y limpio a lo largo del tiempo. La cama también está equipada con 2 soportes para el poste de elevación del paciente y el poste de sujeción del paciente, lo que la convierte en una opción sanitaria versátil y completa.

Características técnicas:

- Plataforma de la cama: 890x1990
- Altura de la plataforma de la cama: 470 mm
- Altura del cabecero - piecero: 460 mm
- Medida máxima: 2060x910 mm
- Sección de elevación del cabecero: 750X785 mm
- Sección del lavabo: 890X305 mm
- Sección de las piernas: 785X410 mm
- Sección de los pies: 785X400 mm
- Carga de trabajo segura: 170 kg
- Peso máximo del paciente: 135 kg
- Peso de la cama: 36 kg
- Peso bruto de la cama: 39 kg
- Cama de 3 articulaciones y 4 secciones regulables mediante dos manivelas independientes
- Estructura portante perimetral de perfiles de acero de sección rectangular
- Marco de las secciones móviles de acero de sección rectangular y cantos redondeados
- Malla rígida de varillas de acero 100x50 mm, soldada al bastidor móvil
- Equipada con soportes para elevador de cama y barandilla de cama
- Plataforma de cama de 4 secciones con cabecero y sección para las piernas ajustables mediante empujadores de tornillo independientes
- Manivelas plegables y retráctiles con embrague de final de carrera
- Sección para los pies ajustable automáticamente con la sección para las piernas
- Sección fija para la pelvis
- Cabecero y piecero desmontables de tubo de acero pintado con sección redonda Ø 30x15 mm con distanciadores de plástico
- Paneles desmontables con revestimiento de melamina, grosor 12 mm, color blanco
- Recubrimiento de polvo epoxi a 200°C, color blanco

**Imagen puramente indicativa.*

INFORMACIÓN

- **Tipología** manual
- **ruote** no
- **Longitud en milímetros** 2060.0000
- **Profundidad en milímetros** 910.0000



Cama de hospital ajustable manualmente h937_22

Cama de hospital
ajustable manualmente h937_22

: manuale

: no

