

**HOLITY.COM**

Cama de hospital con 3 articulaciones h562_09

Cama de hospital doméstica con 3 articulaciones y 4 secciones. Capacidad de carga: 135 kg.

Cama de hospitalización con 3 articulaciones con 4 secciones. La cama está preparada para un elevador y una barandilla de cama no incluidos. La cabecera- sección piernas-pies es ajustable mediante un sistema de tornillos con pomos ergonómicos que ahorran espacio. Cama de tubo de acero pintado (blanco polar) Ø40x20x1,5 mm de sección rectangular reforzado con travesaño. Estructura de malla electrosoldada. Respaldos portantes pintados y panel de polipropileno. Cama de hospitalización cómoda y funcional.

Características técnicas:

- Material: acero pintado
- Capacidad de carga: 135 kg
- Carga máxima de trabajo (carga de trabajo segura): 170 kg
- Dimensiones: L.2095 x P.900 x Altura.955 mm
- Regulación de la altura de la red
- Altura de la red desde el suelo: 320/500 mm
- Dimensiones de la parte superior de la red: A.1990xP.895 mm
- Cabecera ajustable con pomo
- Inclinación de la sección móvil de la cabeza: 0° - 60°
- Inclinación de la sección móvil de las piernas: 0° - 34°
- Altura de la sección de las piernas/pies máx.: 220 mm

*Imagen puramente indicativa

INFORMACIÓN

- **Tipología** manual
- **ruote** no
- **Lunghezza in millimetri** 2095.0000
- **Profundidad en milímetros** 900.0000

● Altura en milímetros 955.0000



Cama de hospital con 3 articulaciones h562_09

**Cama de hospital
con 3 articulaciones
h562_09**

-
- : manuale
 - : no

