



cama de hospital eléctrica de 4 secciones h937_19

Cama de hospital eléctrica, 4 secciones. 4 ruedas con freno independiente. Plataforma de la cama: 890x1990 mm.

La **cama hospitalaria de tres articulaciones con cuatro secciones ajustables** mediante **motor eléctrico** está diseñada para ofrecer el máximo confort y funcionalidad en hospitales, clínicas y RSA. La estructura de soporte del marco, **fabricada en acero de sección rectangular**, ofrece una gran resistencia y estabilidad. La plataforma de la cama consiste en una **varilla de malla de acero rectangular de 100x50 mm**, soldada al bastidor móvil, para garantizar una superficie de apoyo rígida y segura.

La cama está equipada con **dos soportes integrados para la pértiga de elevación del paciente y la pértiga de sujeción del paciente**, lo que hace que la sujeción del paciente sea sencilla y eficaz. Las **cuatro secciones de la plataforma del colchón** incluyen una **sección de reposacabezas** y una **sección de piernas**, ambas ajustables **eléctricamente** mediante un **motor de CC de 24 V** controlado por un **mando de mano libre**. La **sección de los pies** se adapta automáticamente a los movimientos de la **sección de las piernas**, mientras que la **sección de la cadera** permanece **fija** para proporcionar un apoyo constante.

Los **hombros** de la cama, con cabecero y piecero portantes, son **desmontables** y están fabricados **con tubo de acero pintado de sección redonda**, provisto de **paneles melamínicos** de 12 mm de espesor y acabado en color blanco. La cama está acabada con una pintura epoxi aplicada mediante coacción en horno a 200°C, lo que garantiza su resistencia y durabilidad. Las **cuatro ruedas independientes**, equipadas cada una con un **freno**, permiten mover la cama con facilidad y seguridad dentro de las instalaciones sanitarias.

Características técnicas:

- Plataforma de la cama: 890x1990
- Altura de la plataforma de la cama: 470 mm
- Altura del cabecero - piecero: 460 mm
- Dimensiones máximas: 2060x910 mm
- Sección del cabecero: 750X785 mm
- Sección de la cama: 890X305 mm
- Sección de las piernas: 785X410 mm
- Sección de los pies: 785X400 mm
- Carga de trabajo segura: 170 kg
- Peso máximo del paciente: 135 kg
- Peso de la cama: 38 kg
- Peso bruto de la cama: 45 kg
- Pivote y secciones: cama de 3 articulaciones y 4 secciones regulables mediante motor eléctrico de 24V CC
- Estructura: estructura de soporte perimetral exterior de perfiles de acero de sección rectangular
- Marco de secciones móviles: de tubo de acero de sección rectangular, cantos redondeados
- Techo de malla: red rígida de varillas de acero con malla rectangular 100x50 mm, soldada al marco móvil
- Secciones ajustables: secciones de la cabeza y de las piernas regulables eléctricamente, sección de los pies regulable automáticamente con la sección de las piernas, sección de la pelvis fija
- Soportes integrales: dos soportes para varilla de elevación de la cama y varilla de sujeción de la pelvis
- Hombros: cabecero y piecero desmontables de tubo de acero pintado de sección redonda Ø 30x1,5 mm con paneles desmontables de melamina revestida de melamina, espesor 12 mm
- Acabado: pintura epoxi en polvo al horno a 200°C, color blanco
- Ruedas: 4 ruedas independientes con freno

**Imagen puramente indicativa.*

- **Tipología** eléctrico
- **ruote** Si
- **Longitud en milímetros** 2060.0000
- **Profundidad en milímetros** 910.0000



cama de hospital eléctrica de 4 secciones h937_19

cama de hospital
eléctrica de 4
secciones h937_19

: elettrico

: Si

