



Cama de hospital eléctrica h. variable h937_16

Cama de habitación con ruedas. Movimiento eléctrico. Altura variable. Dimensiones: L. 214 x P. 101 x h. 35 - 75,5 cm.

Esta **cama para pacientes** es ideal para hospitales, clínicas y RSA, diseñada para ofrecer comodidad y funcionalidad. Con **tapa de malla con tres articulaciones y cuatro secciones**, mide **90x200 cm** y está totalmente motorizada, permitiendo total movilidad para el ajuste de la sección de pies y piernas mediante motores eléctricos de 24V CC. La sección de los pies es ajustable mediante cremallera y piñón, mientras que la sección de la base permanece fija.

El **marco del somier** es de **acero con perfiles rectangulares** para la estructura portante exterior y ovalados para las **secciones móviles**, con lamas de acero y guías fijas de soporte del colchón. Los **hombros** están contruidos con **estructura de acero barnizado** y tapizados en **madera de una sola pieza con acabado en haya natural y cantos laterales de madera maciza**, equipados con **guías incorporadas** para insertar las barandillas laterales.

Las **patas**, integradas en los raíles laterales, están equipadas con **cuatro ruedas giratorias de 125 mm**, cada una con **freno independiente** para garantizar la estabilidad. La **altura de la cama** es **variable y ajustable** mediante dos motores eléctricos independientes. La cama también ofrece **Trendelenburg y anti-Trendelenburg**, con inclinaciones de hasta 12° y -12°, controladas desde el **mando manual**. Las **barandillas laterales deslizantes verticales** con **acabado en haya natural** se fijan a los cabeceros.

Botones superiores e inferiores de bloqueo/desbloqueo para bajar y bajar las barandillas laterales. La **estructura** está pintada con polvos epoxi sobre una superficie arenada, con un **acabado gris**, que garantiza una larga durabilidad. La cama está equipada con un **elevador de columna con triángulo y correa de nylon ajustable** para un cuidado óptimo del paciente.

Características técnicas:

- Longitud exterior total: 214 cm
- Anchura exterior total: 101 cm
- Peso máximo del paciente: 135 kg
- Carga de trabajo segura: 170 kg
- Peso total: 93 kg
- Longitud interior (neta): 200 cm
- Anchura interior (neta): 88 cm
- Altura neta/suelo: 35 - 75,5 cm
- Altura del cabezal: 51 cm
- Diámetro de la rueda: 10,5 cm
- Tensión nominal del actuador: 24 V
- Tensión de alimentación: 230 V, 50 Hz
- Entrada de potencia activa: 100 W
- Funcionamiento intermitente: 2-18
- Clase de aislamiento: Clase II
- Clase de protección IP X4
- Cama con 3 articulaciones y 4 secciones, altura variable, movimiento eléctrico total
- Dimensiones de la parte superior de la red: 90x200 cm
- Armazón del somier de acero con perfiles rectangulares para la estructura exterior y ovalados para las secciones móviles
- Plataforma del somier de láminas de acero con rieles de soporte del colchón no extraíbles
- Equipado con dos soportes para una pértiga de elevación y pértiga IV
- Sección de cabecero y piernas regulables mediante dos motores eléctricos de 24V CC y botonera
- Sección de pies regulable con cremallera
- Sección de pelvis fija
- Hombros con estructura interna de acero pintado, acolchado de madera con acabado de haya natural
- Piernas integradas en los respaldos
- 4 ruedas giratorias de 125 mm, cada una con freno independiente
- Ajuste de altura regulable mediante dos motores eléctricos independientes

- Funciones de Trendelenburg hasta 12° y anti-Trendelenburg hasta -12° manejables mediante mando manual
- Barandillas laterales verticales giratorias con acabado de haya fijadas a los cabeceros con bloqueo/desbloqueo superior e inferior
- Recubrimiento de polvo epoxi sobre superficie arenada, color gris
- Equipado con Varilla de elevación dividida con triángulo y correa de nailon ajustable

**Imagen meramente indicativa.*

INFORMACIÓN

- **Tipología** eléctrico
- **ruote** Si
- **Longitud en milímetros** 2140.0000
- **Profundidad en milímetros** 1010.0000
- **Puntos de fuerza** con barandillas



Cama de hospital eléctrica h. variable h937_16

: elettrico

: Si