



Cama de hospital eléctrica h937_15

Cama de hospital eléctrica con movimiento vertical de la plataforma de la cama entre 40 cm y 82 cm. Plataforma de la cama: 90x200 cm.

La **cama de hospital de 3 articulaciones y 4 secciones** ofrece una solución cómoda y versátil para hospitales, clínicas y RSA. La **cama superior**, con **medida de 90x200 cm**, está fabricada con **varillas de acero**, garantizando robustez y estabilidad, mientras que el **marco** está construido con **perfiles rectangulares de acero** y **secciones móviles de tubo oval**. El **movimiento eléctrico total** permite **ajustar la sección de reposacabezas** y la sección de **piernas** mediante **dos motores eléctricos de 24V CC**, accionados por una **pulsador retroiluminado**, mientras que la sección de **pies** es ajustable con un **sistema de cremallera sección de pelvis fija**.

La **altura variable de la plataforma de la cama**, de 40 a 82 cm, se consigue gracias a **dos motores eléctricos independientes** integrados en los paneles del cabecero. La cama también ofrece **movimientos de Trendelenburg y anti-Trendelenburg** de hasta $\pm 12^\circ$, ajustables desde el mismo panel de control. Las **barandillas laterales deslizantes verticales**, con **acabado en haya natural**, se **desbloquean** fácilmente mediante un botón en el cabecero. Los **hombros** de la cama tienen un **marco interior de acero barnizado** y una **tapa de madera** con un borde superior de madera maciza, complementada con **guías incorporadas** para insertar las barandillas laterales.

El sistema de patas está integrado en las barandillas laterales y equipado con **cuatro ruedas giratorias de 100 mm**, cada una con **freno independiente**, para facilitar el movimiento de la cama. El acabado es en **beige**, realizado con pintura en polvo epoxi de 200°C, que le confiere resistencia y durabilidad. El **elevador de pértiga con triángulo y correa de nylon ajustable** completa el equipamiento.

Características técnicas:

- Superficie de la red: 90x200 cm
- Altura de la superficie de la red variable de 40 cm a 82 cm
- Tensión nominal del actuador: 24 V
- Tensión de alimentación: 230 V, 50 Hz
- Consumo de potencia activa: 100 W
- Funcionamiento intermitente: 2-18
- Clase de aislamiento: Clase II
- Clase de protección IP X4
- Cama con 3 articulaciones/4 secciones, altura variable, de accionamiento totalmente eléctrico
- Armazón de la cama con estructura perimetral externa de acero de sección rectangular
- Secciones desmontables de tubo de acero de sección oval
- Plataforma de la cama de láminas de acero con rieles de soporte para el colchón
- Dos soportes para el poste de elevación del paciente y el poste IV reposacabezas y sección para las piernas ajustables con motores eléctricos de 24 V CC y control manual retroiluminado
- Sección para los pies ajustable con cremallera
- Sección para la pelvis fija
- Altura ajustable de 40 a 82 cm con motores eléctricos independientes
- Movimiento de Trendelenburg hasta 12° y anti-Trendelenburg hasta -12° . Trendelenburg hasta -12°
- Barandillas laterales de madera deslizantes verticalmente con acabado en haya natural, fijadas a los cabeceros y desbloqueadas mediante un botón en el cabecero
- Hombros con estructura interna de acero barnizado, revestimiento de madera con acabado en haya y guías de borde y laterales macizas
- Piernas integradas en los respaldos
- 4 ruedas giratorias de $\varnothing 100$ mm, cada una con freno independiente
- Acabado en color beige con recubrimiento de polvo epoxi a 200°C
- Equipada con varilla de elevación de pacientes con triángulo y correa de nylon ajustable

**Imagen puramente indicativa.*

INFORMACIÓN

- **Tipología** eléctrico
- **ruote** Si
- **Longitud en milímetros** 2150.0000
- **Profundidad en milímetros** 1020.0000
- **Puntos de fuerza** con barandillas



Cama de hospital eléctrica h937_15

Cama de hospital
eléctrica h937_15

: elettrico

: Si

