



Cama de hospital h634_50

Cama para clínicas y hospitales con estructura de acero inoxidable. Dimensiones: L.202 x P.88.8 x h.88.6 cm.

Cama para pacientes en hospitales, clínicas y RSAs. La estructura presenta un **marco de acero inoxidable con recubrimiento de polvo** y **tapa de malla de 4 secciones** con termoformados de ABS extraíbles y lavables. La base está equipada con **4 ruedas giratorias** para facilitar el desplazamiento de la cama de forma rápida y sencilla. Equipado con **motores eléctricos para el ajuste de la sección del respaldo y la sección femoral**; sección de las piernas servoasistida por resortes de gas sincronizados con el movimiento de la sección femoral. Completo con **parachoques perimetrales** y **hombros de tecnopolímero con panel HPL extraíble** en los extremos de la cabeza y los pies. Construido de forma que permita una completa y eficaz higienización y facilite el paso de eventuales ascensores en la parte inferior.

Características técnicas:

- Ancho: 202 cm
- Fondo: 88,8 cm
- Alto: 88.6 cm
- Armazón de acero inoxidable
- Equipada con malla de 4 secciones de triple articulación con almohadillas termoformadas en ABS extraíbles y lavables
- Sección dorsal motorizada 0-70°
- Sección femoral motorizada 0-25°
- Sección de piernas servoasistida por resorte de gas sincronizada con el movimiento de la sección femoral 0-35° (aprox.)
- Sección dorsal de desenganche rápido para facilitar la maniobra de RCP
- Motores eléctricos de baja tensión de tipo antiplastamiento y anticizallamiento
- Alimentación de emergencia mediante baterías recargables. Vida útil aprox. 10 ciclos
- Recubrimiento de polvo epoxi termoendurecible
- Nudo equipotencial
- Barandillas laterales de tecnopolímero con panel HPL desmontable
- Predisposición para par de barandillas laterales (*barandillas laterales no incluidas, ver opcionales*)
- 4 parachoques perimetrales
- Enrollacable
- Ruedas giratorias que no dejan marcas, diámetro 100 mm, 2 de ellas con freno
- Panel de 10 botones con cable en espiral de 3,5 m y llave para inhibición de control
- Opcional: par de barandillas laterales de compás

Nota: al añadir barandillas laterales, las dimensiones pueden variar

INFORMACIÓN

- Longitud en milímetros 2215.0000
- Profundidad en milímetros 888.0000
- Altura en milímetros 886.0000

