



Cama de hospital h634_51

Cama para hospitales y clínicas. Altura variable eléctricamente. Dimensiones: L.202 x P.88.8 x h.95+30/40 cm.

Cama para pacientes ideal para amueblar habitaciones en hospitales y clínicas. Estructura compuesta por **bastidor de acero pintado y plataforma de cama ergonómica dividida en 4 secciones** cubiertas con fundas de tecnopolímero extraíbles y lavables. Equipada con **secciones femorales y de respaldo motorizadas**, **altura variable mediante columnas motorizadas** y **sección de piernas servoasistida por muelles de gas** sincronizada con el movimiento de la sección femoral.

La cama también puede alcanzar las posiciones de **Trendelenburg y Trendelenburg inverso** y facilitar la maniobra de **CPR** mediante la liberación rápida del respaldo. Los extremos de la cabeza/pies están equipados con **barandillas laterales de tecnopolímero** con un panel extraíble de HPL, mientras que en los laterales la cama está preparada para la inserción de barandillas laterales (ver opcional). Toda la estructura ha sido diseñada para el máximo confort del paciente y el uso práctico por parte de los profesionales sanitarios.

Características técnicas:

- Ancho: 202 cm
- Fondo: 88.8 cm
- Altura variable: 95+30/40 cm
- Cuadro de acero barnizado
- Superior de malla 4 secciones triple articulación con almohadillas termoformadas en ABS extraíbles y lavables
- Sección dorsal motorizada 0-70°
- Sección femoral motorizada 0-25°
- Sección de piernas servoasistida por resorte de gas sincronizada con el movimiento de la sección femoral 0-35° (aprox.)
- Altura variable mediante columnas motorizadas
- Trendelenburg y Trendelenburg inverso
- Desbloqueo rápido del respaldo para facilitar la maniobra de RCP
- Motores eléctricos de baja tensión de tipo antiplastamiento y anticizallamiento
- Alimentación de emergencia mediante baterías recargables. Vida útil aprox. 10 ciclos
- Recubrimiento de polvo epoxi termoendurecible
- Nodo equipotencial
- Barandillas laterales de tecnopolímero con panel HPL extraíble
- Predisposición para par de barandillas laterales (*barandillas laterales no incluidas, ver opcional*)
- 4 parachoques perimetrales
- Bobinador de cable
- Dispositivo de frenado de dos ejes con sistema direccional y ruedas antihuellas de 150 mm de diámetro.
Accionamiento mediante pedales bilaterales antero-posteriores
- Panel de 10 botones con cable en espiral de 3,5 m y llave para inhibición de mando
- Opcional: par de barandillas laterales

Nota.: si se añaden barandillas laterales, las dimensiones pueden variar

INFORMACIÓN

- Longitud en milímetros 2020.0000
- Profundidad en milímetros 888.0000
- Altura en milímetros 950.0000



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM