



## Cama para clínicas h634\_52

Cama de hospital con bastidor de acero inoxidable. Altura regulable mediante columnas motorizadas. Dimensiones: L.202 x P.88.8 x h.95+30/40 cm.

**Cama para amueblar habitaciones en hospitales, clínicas y residencias de ancianos.** Construido para facilitar su uso y limpieza. Consta de **armazón de acero inoxidable barnizado** y **plataforma dividida en 4 secciones** con termoformados de ABS extraíbles y lavables. Base equipada con **4 ruedas antihuellas** y **sistema de frenado de doble eje direccional**. **Sección de respaldo, sección de fémur y altura motorizadas**. **Sección de piernas asistida por resorte de gas** sincronizada con el movimiento de la sección femoral.

Extremos cabeza/pie equipados con **hombros de tecnopolímero con panel HPL desmontable**. Paneles laterales preparados para la inserción de barandillas laterales (ver opcional). Posibilidad de alcanzar las posiciones **Trendelenburg y Trendelenburg inverso** y liberación rápida del respaldo mediante palanca especial de liberación, para la **maniobra de reanimación cardiopulmonar de emergencia**

### Características técnicas:

- Ancho: 202 cm
- Fondo: 88.8 cm
- Altura variable: 95+30/40 cm
- Cuadro de acero inoxidable
- Superior de malla 4 secciones triple articulación con ABS termoformado extraíble y lavable
- Sección dorsal motorizada 0-70°
- Sección femoral motorizada 0-25°
- Sección de piernas servoasistida por resorte de gas sincronizada con el movimiento de la sección femoral 0-35° (aprox.)
- Altura variable mediante columnas motorizadas
- Trendelenburg y Trendelenburg inverso
- Desbloqueo rápido del respaldo para facilitar la maniobra de RCP
- Motores eléctricos de baja tensión de tipo antiplastamiento y anticizallamiento
- Alimentación de emergencia mediante baterías recargables. Vida útil aprox. 10 ciclos
- Recubrimiento de polvo epoxi termoendurecible
- Nodo equipotencial
- Barandillas laterales de tecnopolímero con panel HPL extraíble
- Predisposición para par de barandillas laterales (*barandillas laterales no incluidas, ver opcional*)
- 4 parachoques perimetrales
- Bobinador de cable
- Dispositivo de frenado de dos ejes con sistema direccional y ruedas antihuellas de 150 mm de diámetro. Accionamiento mediante pedales bilaterales antero-posteriores
- Panel de 10 botones con cable en espiral de 3,5 m y llave para inhibición de mando
- Opcional: par de barandillas laterales

*Nota.: cuando se añaden barandillas laterales, las dimensiones pueden variar*

## INFORMACIÓN

- Longitud en milímetros 2020.0000
- Profundidad en milímetros 888.0000
- Altura en milímetros 950.0000

