



## Cambiador de pared h801\_04

Cambiador profesional de pared en HDPE con cierre amortiguado. Dimensiones compactas, conforme a EN 12221, diseñado para aseos públicos.

El **cambiador de pared profesional** es una solución técnica diseñada para el equipamiento de aseos en entornos públicos y comerciales. Fabricado en **polietileno de alta densidad (HDPE)**, el dispositivo responde a las necesidades de higiene, robustez y optimización del espacio. La estructura plegable con **mecanismo de descenso amortiguado** garantiza la máxima seguridad operativa, evitando aperturas bruscas y accidentales. La superficie está diseñada para un mantenimiento rápido y profundo, esencial en entornos de alta frecuencia de uso, mientras que la **correa ajustable** asegura el correcto posicionamiento del bebé durante las operaciones de cambio.

## Características técnicas

- **Material:** Polietileno de alta densidad (HDPE) resistente a los impactos y a los agentes químicos
- **Instalación:** Montaje en pared con orientación vertical para el máximo ahorro de espacio
- **Seguridad:** Sistema de descenso amortiguado y correa de seguridad ajustable
- **Capacidad:** Apto para niños de hasta 11 kg o 12 meses de edad
- **Cumplimiento:** Conforme a la norma europea EN 12221
- **Dimensiones posición abierta:** 855 x 585 x 495 mm
- **Dimensiones posición cerrada:** 855 x 585 x 107 mm
- **Peso neto:** 11,5 kg
- **Garantía:** 10 años en la estructura

*Imagen puramente indicativa*

## INFORMACIÓN

- **Ancho en milímetros** 855.000000
- **Profundidad en mm** 585.000000
- **Altura en milímetros** 107.000000
- **Tipología** Horizontal
- **Material** polietileno

## Cambiador de pared h801\_04



HOLITY.COM



HOLITY.COM

## Cambiador de pared h801\_04

Ancho en milímetros: 401 mm  
: 400 mm  
Altura en milímetros: 399 mm  
: Orizzontale  
: polietilene



HOLITY.COM