



Camilla con bastidor acortable h687_52

Camilla autocargable certificada 10G. Bastidor acortable. L. 1975 x P. 580 x h. 640 mm.

Camilla autocargable ligera con chasis acortable, ideal para el transporte en espacios reducidos como ascensores o pasillos estrechos. Un modelo maniobrable, duradero y versátil, que cuenta con una plataforma de polietileno de alta densidad, ruedas base de gran diámetro y patas de diseño curvado que aseguran una máxima estabilidad y una óptima distribución de la carga en la camilla.

Las patas se pliegan automáticamente accionando controles codificados por colores, abriéndose automáticamente, de nuevo accionando los controles, al descargar. El equipamiento de serie incluye 2 correas de gancho metálicas negras.

Características técnicas:

- Material del tablero: polietileno negro de alta densidad
- Material del bastidor: acero inoxidable cromado
- Fácilmente higienizable
- Respaldo regulable
- Barandillas laterales reclinables
- Longitud del tablero lateral: 680 mm
- Altura del tablero lateral 200 mm
- Mandos codificados por colores
- Posiciones de Trendelenburg antichoque
- Ruedas base Ø 200 mm (2 fijas y 2 giratorias)
- Frenos en las ruedas traseras
- Cuadro reclinable
- Se puede acortar en menos de 2 seg

- Más maniobrable en espacios reducidos que una camilla estándar
- Longitud: 1975 ± 10 mm
- Longitud acortada: 1680 ± 20 mm
- Profundidad: 580 ± 10 mm
- Altura bajo la rueda del carro de carga: 60 cm
- Peso: 36 ± 1 kg
- Capacidad de carga: 170 kg
- Dm clase I según Dir. 93/42/CEE
- Certificación 10G

*Imágenes puramente indicativas.

INFORMACIÓN

- **Capacidad de carga** 170 Kg

Camilla con bastidor acortable h687_52



Camilla con bastidor acortable h687_52

: 170 Kg