



Camilla para ducha h582_226

Camilla eléctrica para ducha, acero tratado antioxidante, elevación 59–94 cm, plano inclinable 2,5°, capacidad 200 kg, barandillas abatibles, ruedas con freno 125 mm.

La **camilla para ducha h582_226** es un dispositivo diseñado para garantizar un soporte seguro y eficiente durante el lavado y el traslado de pacientes dependientes en entornos sanitarios como hospitales, residencias y centros de rehabilitación. El objetivo principal es mantener altos estándares de higiene reduciendo simultáneamente el esfuerzo físico de los operadores.

El **sistema de elevación eléctrica** permite ajustar la altura de la camilla de **59 cm a 94 cm** mediante un mando intuitivo, permitiendo a los profesionales sanitarios adaptarla a su propia postura y evitar esfuerzos excesivos y riesgos de lesiones por levantamiento. Esta funcionalidad facilita el traslado fluido y seguro del paciente de la cama a la camilla y viceversa.

El **plano de lavado inclinable eléctricamente hasta 2,5°** garantiza un drenaje óptimo del agua durante y después de la ducha, previniendo estancamientos y manteniendo seca la superficie de la camilla. La regulación eléctrica simplifica el trabajo del operador, eliminando esfuerzos manuales.

La estructura está realizada en **acero pintado con polvos con tratamiento antioxidante de derivación automotriz**, diseñado para resistir el desgaste, la corrosión y el uso frecuente de desinfectantes incluso en ambientes húmedos. Con una **capacidad máxima de 200 kg**, la camilla ofrece estabilidad y seguridad para pacientes de diferentes complexiones.

El plano de apoyo está dotado de una **lona acolchada en PVC reforzado con poliéster, completamente libre de ftalatos**. Este material garantiza suavidad al tacto y confort del paciente durante el lavado, es **fácilmente desinfectable** y permite una limpieza rápida y precisa después de cada uso, previniendo la propagación de infecciones.

Para un movimiento sencillo, la camilla está equipada con **ruedas de alto deslizamiento de 125 mm de diámetro** que se mueven fácilmente incluso en espacios reducidos. Cada rueda dispone de **freno de bloqueo total** que asegura la estabilidad durante el lavado y el traslado del paciente, garantizando la seguridad para el operador y el paciente.

Las **barandillas laterales abatibles** pueden bajarse a **25° o 180°**, facilitando el traslado del paciente y reduciendo el riesgo de levantamientos complicados. Las barandillas proporcionan además protección lateral durante el lavado, previniendo caídas accidentales.

La anchura contenida permite una fácil maniobra en espacios limitados, mejorando la practicidad de uso en entornos hospitalarios o residenciales.

Características técnicas

- **Elevación eléctrica:** de 59 cm a 94 cm
- **Inclinación plano de lavado:** eléctricamente hasta 2,5°
- **Estructura:** acero pintado con polvos con tratamiento antioxidante
- **Lona acolchada:** PVC reforzado con poliéster, libre de ftalatos
- **Capacidad máxima:** 200 kg
- **Ruedas:** Ø 125 mm de alto deslizamiento con freno de bloqueo total
- **Barandillas abatibles:** inclinación a 25° y 180°

Imagen puramente indicativa

INFORMACIÓN

- **Funcionamiento** con regulación eléctrica
- **Capacidad** 200 kg

Camilla para ducha h582_226



Camilla para ducha h582_226

: a regolazione elettrica

: 200 kg



A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
55	100	15	20	200	200	30	75	90	2,5