



Carro de servicio reforzado h22_246

Carro de servicio reforzado en acero inoxidable AISI 304, 108x61x96h cm. Estantes lisos con refuerzos omega y ruedas industriales de 16 cm.

El carro de servicio **h22_246** es una solución profesional diseñada para el desplazamiento intensivo en entornos que requieren altos estándares de higiene y robustez estructural. Fabricado íntegramente en **acero inoxidable AISI 304** con acabado cepillado, este modelo destaca por la solidez de su bastidor de tubo cuadrado de 25x25 mm y por la estabilidad de sus estantes de carga.

La configuración constructiva incluye estantes de chapa lisa soldados directamente al bastidor, integrando **refuerzos omega** que previenen flexiones estructurales bajo carga. El sistema de desplazamiento está optimizado para el uso industrial gracias a ruedas de gran diámetro sobre cojinetes, garantizando fluidez incluso a plena carga.

Características técnicas

- **Material:** Acero inoxidable AISI 304 de grado superior
- **Acabado:** Cepillado antirreflejos
- **Estructura:** Tubo cuadrado 2,5 x 2,5 cm soldado
- **Estantes:** Chapa lisa con refuerzos omega inferiores
- **Protección:** Parachoques perimetrales de goma gris antimarca
- **Sistema rotatorio:** Ruedas giratorias sobre placa, Ø 16 cm sobre cojinetes
- **Seguridad:** 2 ruedas equipadas con freno de pedal
- **Dimensiones totales:** L.108 x P.61 x h.96 cm
- **Dimensiones útiles de los estantes:** 100 x 58 cm

Imagen puramente indicativa

INFORMACIÓN

- **Número de estantes** 2
- **Longitud en mm** 1080.000000
- **Profundidad en mm** 610.000000
- **Altura en milímetros** 960.000000
- **Puntos de fuerza** Reforzados

Carro de servicio reforzado h22_246



Carro de servicio
reforzado h22_246

Número de estantes: 2