



Carro de transporte de bombonas biplaza transformable h55_111

Portabombonas transformable de 4 ruedas con asa y caja. L. 780 x P. 490 x h. 1335 mm. Capacidad: 40/50 litros.

Utilizado para garantizar el transporte de bombonas de gas comprimido de 40/50 litros evitando su caída accidental, el porta bombonas de gas de dos plazas está equipado con 2 ruedas de goma maciza de Ø 300 mm y 2 ruedas de goma maciza giratorias sobre junta de Ø 125 mm. Fabricado en acero electrosoldado, pintado con polvo epoxi, tiene una estructura fuerte y robusta, completada con un sistema de contención cadena pintada de rojo para una mayor visibilidad, y manilla de empuje para una mayor ergonomía y seguridad en los desplazamientos.

El portabombonas está cortado con láser 30/10. El carro tiene una capacidad de 40/50 litros y una capacidad de carga de aproximadamente 200 kg. Incorpora una caja de herramientas con unas dimensiones 475 x 155 x h. 170 mm. Producto fabricado conforme a las normas CE.

Especificaciones técnicas:

- Dimensiones: L. 780 x P. 490 x h. 1335 mm
- Dimensiones transformadas: L. 780 x P. 1210 x h. 1000 mm
- Peso: aprox. 25 kg
- Dos plazas
- Para cilindros Ø 230 mm
- Capacidad: 40/50 lt
- Capacidad: 200 kg
- Material: acero electrosoldado y recubierto de polvo epoxi
- 2 ruedas de goma maciza Ø 300 mm
- 2 ruedas giratorias de goma maciza sobre articulación Ø 125
- Ruedas con cubo de chapa de acero prensado galvanizado y remachado
- Velocidad máxima de uso: 4 km/h
- Altura de la llanta del cilindro: 940 mm

- Circunferencia de la llanta del cilindro: 230 mm
- Lámina del cargador: 580 x 200 mm
- Caja de herramientas: 475 x 155 x h. 170 mm
- Sistema de contención mediante cadena pintada en rojo
- Placa de la cisterna cortada en alsera de 30/10 de grosor
- Barra de empuje ergonómica
- Certificación CE

*Imagen puramente indicativa.

INFORMACIÓN

- **Capacidad** 40/50 lt

Carro de transporte de bombonas biplaza transformable h55_111



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM

Carro de transporte de bombonas biplaza transformable h55_111

: 40/50 lt