



Carro térmico de acero inoxidable h31405

Carro de servicio al baño maría con cable eléctrico en espiral enchufe Schuko. Capacidad: 3 GN 1/1-h.200 mm. Termostato: 30°-90°C. Dimensiones: 1200 x 640xh.900 mm.

Carro térmico con cuba de doble pared diseñado para la distribución de 50-60 comidas. Estructura totalmente soldada fabricada en acero inoxidable 18/10; material extremadamente duradero y fácil de limpiar. Carro de catering térmico apto para servicio de catering equipado con cable enrollado con enchufe Schuko. El carro de servicio se calienta mediante resistencia electrónica al baño María y el control de temperatura se realiza mediante termostato digital.

Características técnicas:

- Estructura de acero inoxidable 18/10 AISI 304
- Cuenca de doble pared
- Calentamiento mediante resistencia eléctrica al baño maría
- Potencia: 2000 W - 230 V
- Capacidad: 3 GN 1/1 - h.200 mm (50-60 comidas)
- Termostato digital: 30° - 90°C
- Cable eléctrico en espiral con enchufe Schuko
- 4 ruedas pivotantes de goma gris Ø 125 mm (2 de ellas con freno)
- Dimensiones: 1200 x 640 x h.900 mm
- Fabricado en Italia

*Los contenedores GN no están incluidos.

INFORMACIÓN

- **Garantía** 1 año
- **Capacidad** 3 GN 1/1