



Carro térmico de baño maría con compartimentos separados h314_169

Carro al baño maría térmico con 3 compartimentos 3xGN1/1 y 3 temperaturas. Estructura de acero inoxidable AISI 304 18/10. Dimensiones: L. 1240 x P. 640 x h. 920 mm.

Carro térmico de baño maría con compartimentos separados (GN excluido) y estructura en acero inoxidable 18/10 AISI 304. Dispone de una cubeta dividida en 3 compartimentos separados 1/1 GN, con paredes de doble aislamiento y cubeta antigoteo. Los 3 compartimentos tienen diferentes temperaturas y el control de temperatura en cada compartimento se realiza mediante un termostato digital 30°- 90 °C.

El tanque se calienta por medio de una resistencia eléctrica de contacto situada fuera del tanque - 230 V. El bastidor está equipado con 4 ruedas giratorias de goma gris que no dejan marcas, 2 de las cuales tienen frenos y 4 parachoques de PVC negro. Cable eléctrico con clavija Schuko, gancho de enchufe y asa de empuje incluida.

Características técnicas:

- Dimensiones: L. 1240 x P. 640 x h. 920 mm
- Material: acero inoxidable 18/10 AISI 304
- Bolsa con 3 compartimentos separados con diferentes temperaturas
- 1500 W
- Capacidad: 3 GN 1/1 h 200 mm (GN excluido)
- Para 50-60 comidas
- Termostatos digitales para el control de la temperatura
- 4 ruedas giratorias de goma gris que no dejan marcas Ø 125 mm, de las cuales 2 con freno
- 4 parachoques de PVC negro
- Cable eléctrico con enchufe Schuko
- Gancho portacables
- Mango de empuje

*Imagen puramente indicativa.

- Capacidad 3 GN 1/1



Carro térmico de baño maría con compartimentos separados h314_169



Carro térmico de
baño maría con
compartimentos separados h314_169

: 3 GN 1/1

