



Casillero abierto con ganchos para perchas h979_39

Casillero abierto de pared h979_39 en melamina de 19 mm de espesor con acabado Roble Oasis. Equipado con 4 compartimentos superiores y 4 ganchos dobles de nylon irrompible con 40 kg de capacidad de carga.

El **casillero abierto con ganchos para perchas h979_39** es un módulo mural multifuncional y robusto, desarrollado específicamente para **directores escolares, empleadores de instituciones educativas, diseñadores de interiores, educadores y responsables de seguridad laboral en el ámbito escolar**. Este complemento responde a la necesidad organizativa de optimizar los vestuarios y las aulas con estructuras de almacenamiento verticales, resolviendo el problema operativo de **catalogar las mochilas y los objetos personales de los niños en compartimentos dedicados y colgar chaquetas pesadas o bolsas con total seguridad, gracias a ganchos de altísima resistencia mecánica y laterales perfilados anti-impacto**. La estantería presenta una subdivisión en 4 compartimentos superiores abiertos y se caracteriza por laterales en forma de diamante con bordes redondeados para prevenir traumatismos accidentales. La estructura está realizada íntegramente en panel de melamina de 19 mm de espesor de alta densidad (630 kg/m³) en acabado Roble Oasis con textura sedosa mate y cantos protectores de ABS de 1 mm. La sección inferior alberga 4 ganchos dobles realizados en nylon irrompible con una extraordinaria capacidad de carga. Se suministra ya completamente montado para anular los tiempos de inactividad de los locales, y el módulo está preparado para un sólido montaje en pared estructurado sobre 4 puntos de anclaje.

Características técnicas

- **Tipo de producto:** casillero abierto de pared con ganchos dobles para perchas
- **Referencia del código:** h979_39
- **Configuración de la estantería:** 4 compartimentos superiores abiertos para la organización fraccionada
- **Diseño de los laterales:** laterales en forma de diamante con bordes redondeados de seguridad
- **Material de la estructura principal:** íntegramente en panel de melamina de 19 mm de espesor (partículas de madera formadas por tres capas, aglomerado con resinas sintéticas mediante prensado plano a alta temperatura y lijado)
- **Densidad estructural del panel:** 630 kg/m³
- **Especificaciones del revestimiento:** papel decorativo recubierto con melamina de alta resistencia de 120 g (espesor normalizado), especial para superficies sujetas a un elevado desgaste por uso continuo, con efecto antihuellas
- **Acabado estético del cuerpo:** textura sedosa con acabado mate (Grado 4), color Roble Oasis (ganchos y laterales disponibles en otros colores)
- **Bande de acabado protector:** cantos de ABS de 1 mm de espesor
- **Configuración y material de los ganchos:** 4 ganchos dobles realizados en nylon irrompible
- **Capacidad de carga de los ganchos:** capacidad de carga individual de hasta 40 kg por cada gancho
- **Dimensiones del gancho individual (Al x P x An):** 136 x 35 x 19 mm
- **Herrajes para instalación:** predisposición para montaje en pared mediante la ayuda de 4 tacos
- **Configuración de suministro:** suministrado montado y listo para su instalación
- **Certificados de calidad y controles industriales:**
 - Inspección inicial de nuestro sistema de producción y control
 - Prueba inicial del tipo de producto
 - Vigilancia, supervisión y evaluación del sistema de calidad
 - Pruebas sobre las materias primas de nuestros proveedores
 - Certificaciones ISO 9001, 14001 y 14006 para la gestión empresarial
- **Resistencia mecánica (UNE EN 14323):** resistencia al rayado / raspado ? 1,5 N; defectos por rayaduras ? 20 mm²/m²
- **Resistencia al desgaste superficial (UNE EN 14323):** ? Grado 3 (material resistente a ciclos continuos)

- **Resistencia química y a las manchas (UNE EN 14323):** ? Grado 3 (sin defectos visuales); buena resistencia a ácidos, álcalis y aceites a temperatura ambiente (superficie apta para el uso de productos de limpieza agresivos de uso doméstico sin disolventes)
- **Tolerancias geométricas de los paneles (UNE EN 14323):** daños en los bordes ? 10 mm/m; defectos puntuales ? 2 mm²/m²
- **Indicaciones de mantenimiento:** superficie lavable y de fácil mantenimiento; se recomienda la limpieza con productos de pH neutro

* *Imágenes puramente indicativas*

INFORMACIÓN

- Longitud en milímetros 1200.000000
- Plazas 4

Casillero abierto con ganchos para perchas h979_39



Casillero abierto con ganchos para perchas h979_39

: 4

