



Contenedor cilíndrico para aceite usado 500 litros h221_25

Contenedor de PE de doble pared para aceite usado. 500 Litros.

Contenedor de doble pared en PE para aceites usados, aceite lubricante usado, aceite mineral, aceite hidráulico, líquido de frenos, anticongelante, líquido limpiaparabrisas... de forma cilíndrica vertical con fondo plano. Moldeo rotacional centrífugo sin soldaduras ni juntas. Fabricado en polietileno antichoque antiácido, tratado anti-UV para exposición permanente a los agentes atmosféricos externos.

Doble tanque incorporado uno dentro del otro: tanque interno de contención con cámara cerrada con escotilla superior para la introducción de aceite descentrada hacia la parte frontal, tapa con bisagras con cierre de bayoneta y ventilación incorporada, cesta filtrante de gran volumen extraíble para el escurrido de bidones y filtros, tapón de rosca para aspiración y vaciado total, indicador de nivel flotante con cuadrante de aguja; tanque externo de seguridad anti-derrame capaz de contener el volumen completo del tanque interno, detector de fugas incorporado en el espacio intermedio.

Simbología obligatoria de seguridad. Letrero adhesivo frontal de identificación del residuo (estándar aceite usado). Color estándar negro.

Características técnicas:

- Material: PE
- Capacidad: 500 litros
- Diámetro: 960 mm
- Altura: 1240 mm
- Peso: aproximadamente 37 kg
- Dimensiones aproximadas mm 960x960xH1240

*imagen meramente indicativa

INFORMACIÓN

- Altura en milímetros 1240.0000
- Ancho en milímetros 960.0000
- Profundidad en milímetros 960.0000



Contenedor cilíndrico para aceite usado 500 litros h221_25

Contenedor cilíndrico para
aceite usado 500
litros h221_25



: 399 mm

: 401 mm

: 400 mm

