Namiti S.r.l. - P. Iva 06162571217 - N. Rea: 799272
Sede leg.: Via Contile, 16 - 80069 Vico Equense (NA)
Sede Op.: Corso Italia, 192 - 80063 Piano di Sorrento (NA)
Email: vendite@holity.com / Tel. 0818087452



# Cubeta de retención de líquidos h874_24

Cubeta de retención de acero de 3 mm para 4 bidones de 60 litros. Dimensiones 910x800x225 mm, rejilla galvanizada reforzada y capacidad de almacenamiento de 61 litros.

La **cubeta de retención de líquidos h874_24** es un sistema de contención técnico diseñado para la gestión segura de derrames accidentales en contextos industriales. La estructura está específicamente dimensionada para el alojamiento de **4 bidones de 60 litros**, garantizando una barrera eficaz para la protección de los pavimentos y la salvaguardia del ambiente de trabajo de conformidad con las normativas vigentes.

Enteramente realizada en **chapa de acero con un espesor de 3 mm**, la cubeta asegura una elevada resistencia mecánica y durabilidad a lo largo del tiempo. El plano de apoyo está constituido por una **rejilla galvanizada** de alta capacidad, capaz de soportar cargas de hasta **1000 kg/m²**, lo que la hace idónea también para contenedores voluminosos o cargas concentradas. El diseño funcional prevé una altura de solo **100 mm bajo el umbral de carga**, solución técnica que facilita sensiblemente las operaciones de manipulación de los bidones.

# Características técnicas

- **Dimensiones externas:** L 910 x P 800 x h 225 mm
- **Capacidad de almacenamiento:** 4 bidones de 60 litros
- **Volumen de recogida:** 61 litros
- **Material de la estructura:** chapa de acero de 3 mm
- **Plano de apoyo:** rejilla galvanizada extraíble
- **Capacidad de la rejilla:** 1000 kg/m²
- **Altura bajo el umbral de carga:** 100 mm
- **Peso en vacío:** 43 kg
- **Acabado estándar:** pintura RAL 5012
- **Opciones suplementarias:** versiones con colores RAL a elegir o tratamiento de galvanizado integral para exposición a agentes atmosféricos (bajo pedido).

*Imagen puramente indicativa*

## INFORMACIÓN

# Cubeta de retención de líquidos h874_24

