



Cuna de hospital para recién nacidos h960_07

Cuna hospitalaria para bebés con regulación hidráulica de la altura mediante pedal bilateral y articulación de las secciones de tronco y piernas mediante manivela. Dimensiones: 85,5 x 154 cm.

La cuna hospitalaria h960_07 está diseñada para garantizar el máximo confort del recién nacido y facilitar el trabajo del personal sanitario. La estructura está fabricada en tubo de acero con revestimiento epoxi, lo que garantiza su resistencia y durabilidad. Los cuatro módulos independientes de material compacto HPL ofrecen una superficie robusta, resistente a la humedad y a los impactos, con tratamiento ignífugo, que garantiza una limpieza rápida y sencilla.

La articulación del plano del torso (posición de semi-fowler) y de las piernas (posición de fowler) es ajustable mediante una manivela ergonómica, diseñada para reducir la fatiga del operario. La función trendelenburg neumática y antitrendelenburg inverso ($\pm 7^\circ/18^\circ$) permite ajustar rápidamente la posición de la cuna mediante una palanca específica.

El ajuste de altura hidráulico, que se acciona con un pedal bilateral, permite ajustar la altura ideal para facilitar las operaciones de cuidado. Las barandillas laterales se deslizan, desde un punto central. Ajustable en 7 posiciones, garantiza un fácil acceso y la máxima seguridad para el bebé. Las barandillas transparentes ofrecen una visión periférica de 360°, permitiendo una vigilancia constante del bebé.

Los cuatro topes en las esquinas evitan daños estructurales en los desplazamientos y reducen el espacio necesario para colocar la cuna. La cuna está equipada con soportes para accesorios (palo de goteo, palo de elevación, etc.), accesorios no incluidos en el volumen de suministro.

Elija la cuna hospitalaria h960_07 para mayor comodidad, seguridad y confort en la sala de neonatos. ¡Haz tu pedido ahora para mejorar la atención a los pacientes más pequeños!

Características técnicas:

- Dimensiones totales: 85,5 x 154 cm

[illegible]

- Dimensiones del respaldo: 66 x 55 cm
- Ajuste de altura: hidráulico mediante pedal bilateral
- Altura de las barandillas laterales desde la cama: 62,5 cm
- Ajuste de la sección del torso y las piernas mediante manivela
- Trendelenburg/Antitrendelenburg: $\pm 7^\circ/18^\circ$, mediante palanca
- Inclinación del respaldo: 85°
- Barandillas laterales deslizantes: desde un punto central
- Ajustable en 7 posiciones
- Material de la estructura: Tubo de acero con recubrimiento epoxi
- Módulos de suelo: 4 independientes en HPL, resistentes e ignífugos
- Parachoques: 2 esquinas para protección estructural
- Carga máxima: 90 kg
- Ruedas: 125 mm
- Soportes para accesorios (accesorios no incluidos en el suministro)
- Normas: IEC 60601-1, IEC 60601-1-2, IEC 60601-2-52, UNE-EN ISO 12100:2012
- Certificaciones: EN ISO 9001:2015, EN ISO 14001:2015, ISO 13485, ISO 14006

recubrimiento
epoxi de compra: Invertir en la cuna hospitalaria h960_07 significa elegir un producto funcional, seguro y diseñado para facilitar las operaciones de cuidado en la sala de neonatos. La regulación hidráulica de la altura, las barandillas laterales y las barandillas transparentes garantizan practicidad y eficiencia. El cumplimiento de las normas de seguridad y la alta calidad de resistencia, los materiales garantizan una larga vida útil y un fácil mantenimiento. Esta cuna es ideal para hospitales y clínicas pediátricas durables. Estera de poliuretano con funda
v que buscan lo mejor para sus pequeños pacientes.

facilidad
de
limpieza.

Beneficios para el usuario:

- **Acceso al paciente:** Altura hidráulica mediante pedal para un trabajo ergonómico.
- **Acceso al personal:** Cuna para salas de neonatos, cuna ergonómica, cuna con accesorios opcionales, cuna con topes angulares, cuna para hospitales, cuna para clínicas pediátricas, cuna segura para recién nacidos.
- **Visibilidad completa:** Rieles transparentes para una visión de 360° del bebé, cuna que cumple la normativa CE, cuna resistente a la humedad, cuna para cuidados neonatales.
- **Variedad de posicionamiento:** Trendelenburg y antitrendelenburg para necesidades clínicas específicas.
- **Construcción robusta:** Material HPL y acero epoxi para mayor durabilidad y fácil limpieza.

*Imágenes puramente indicativas.

Preguntas frecuentes:

INFORMACIÓN

