



Depósito de polietileno para transporte de gasóleo h466_07

Depósito de polietileno de 230 litros para transporte de gasóleo h466_07 (800x600x700 mm). Moldeo rotacional, tapa con llave y bomba 12/24V.

El **depósito de polietileno para transporte de gasóleo h466_07** es una solución profesional desarrollada para el almacenamiento y la manipulación segura de combustible en contextos operativos móviles. Fabricada en polietileno lineal mediante la técnica de moldeo rotacional, la estructura es extremadamente compacta y, al mismo tiempo, ligera. Este depósito resuelve el problema del repostaje in situ para vehículos agrícolas, maquinaria de obra y equipos de construcción, eliminando los tiempos muertos de desplazamiento de los vehículos. Dirigida a empresas constructoras, explotaciones agrícolas y profesionales del movimiento de tierras, la cisterna está diseñada para facilitar la manipulación gracias a las asas para la elevación en vacío y a la base preparada para el desplazamiento a plena carga mediante horquillas. El trasvase del gasóleo se realiza con total seguridad y autonomía mediante un grupo de suministro específico, accionado por una bomba FLK que puede alimentarse a 12 o 24 voltios mediante pinzas de batería, completa con manguera específica y pistola de parada automática.

Características técnicas

- **Capacidad nominal:** 230 litros
- **Dimensiones (L x P x A):** 800 x 600 x 700 mm
- **Peso en vacío (con grupo de bomba):** 38 kg
- **Material del depósito:** Polietileno lineal fabricado mediante moldeo rotacional
- **Componentes estructurales:** Insertos de latón
- **Grupo de bomba:** Modelo FLK de 12 o 24 voltios
- **Caudal de suministro:** Aproximadamente 35 litros/minuto
- **Manguera de suministro:** De goma carbopress de 3/4" (longitud 6 m)
- **Pistola:** De parada automática
- **Alimentación eléctrica:** Cable para conexión a batería con pinzas (longitud 4 m)
- **Manipulación:** Asas para elevación en vacío; preparada para horquillas a plena carga
- **Equipamiento de seguridad:** Tapa de protección con cierre de llave; tapón de llenado con purga integrada
- **Certificación:** CE

Opcional:

- **Cuentalitros digital:** para fluidos de baja viscosidad con sistema de medición de turbina.

* Imágenes puramente indicativas

INFORMACIÓN

- Adatto per Diesel
- Capacità 230 L



Depósito de polietileno para transporte de gasóleo h466_07



Depósito de polietileno
para transporte de
gasóleo h466_07

: Diesel
: 230 L