



Depósito para transporte de gasolina h1042_10

Depósito para transporte de gasolina h1042_10 de 190 L en polietileno LLDPE negro conductivo, homologado ADR (BAM 14341-CEMO6/500/273). Se suministra montado con tapa naranja, inserto antiexplosión y bomba de 12V.

El **Depósito para transporte de gasolina h1042_10** es un sistema móvil de 190 litros homologado para el transporte por carretera seguro de combustibles altamente inflamables, en total conformidad con las normativas ADR vigentes (Homologación ADR: BAM 14341-CEMO6/500/273). Fabricado con un robusto depósito de polietileno (PE / LLDPE) de alta calidad sin revestimiento de color negro, el material es eléctricamente conductivo para prevenir riesgos por cargas electrostáticas y cuenta internamente con un inserto antiexplosión patentado. La estructura compacta y fácil de usar está equipada con una tapa abatible de color naranja para una protección adicional del grupo de trasiego. El cuerpo integra un soporte para la boquilla de suministro para garantizar orden y limpieza, una boca de llenado con ventilación y purga integradas para un llenado seguro, huecos para carretilla elevadora, asas ergonómicas y hendiduras estructurales para la fijación segura con correas de trinquete durante el transporte. Suministrado ya montado, este contenedor está sujeto a inspecciones periódicas obligatorias cada 2 años y medio según ADR 6.5.4.4.1 b) y ADR 6.5.4.4.2 b). El suministro se realiza mediante una electrobomba de 12V DC con un caudal máximo de 25 l/min, completada con una manguera flexible de 4 metros (DN 19), una pistola de suministro automática para gasolina y un cable de 5 metros con pinzas para los polos de la batería.

Características técnicas

- **Capacidad:** 190 l
- **Dimensiones externas (L x P x H):** 80 x 60 x 61 cm
- **Peso:** 39 kg
- **Uso:** móvil
- **Lugar de uso:** transporte
- **Material:** LLDPE (polietileno de alta calidad)
- **Revestimiento:** sin revestimiento
- **Propiedades del material:** eléctricamente conductivo
- **Seguridad activa:** inserto antiexplosión patentado
- **Color del depósito:** negro
- **Color de la tapa:** naranja
- **Tapa:** sí (abatible)
- **Homologación ADR:** BAM 14341-CEMO6/500/273

- **Inspecciones legales:** control periódico cada 2 años y medio según ADR 6.5.4.4.1 b) y ADR 6.5.4.4.2 b)
- **Tensión de funcionamiento:** 12V DC
- **Accionamiento de la bomba:** electrobomba
- **Caudal máximo:** 25 l/min máx.
- **Longitud de la manguera de suministro:** 4 m
- **Diámetro de la manguera:** DN 19
- **Apilable:** sí
- **Huecos para carretilla elevadora:** sí
- **Pistola de suministro:** automática para gasolina
- **Longitud del cable:** 5 m
- **Enchufe / conexión:** pinzas para polos de batería
- **Fluidos compatibles:** Gasolina
- **Estado de montaje:** montado
- **Garantía en años:** 1

** Imágenes puramente indicativas*

INFORMACIÓN

- **Adatto per** Gasolina
- **Capacità** 190 L

Depósito para transporte de gasolina h1042_10



Depósito para transporte de gasolina h1042_10

: Gasolina
: 190 L