



Dispensador de agua h811_29

Dispensador con sistema de ósmosis inversa para un agua pura y segura. Grifos para agua fría y natural, capacidad de filtración 250 L/día. Dimensiones: Ø 310 x H 1180 mm.

El **dispensador de agua h811_29** es la opción ideal para quienes necesitan **agua de la más alta calidad**, especialmente en zonas con una red hídrica de **baja calidad**.

Gracias al **sistema de ósmosis inversa de alta capacidad**, este modelo elimina **sólidos en suspensión, solutos y microorganismos**, ofreciendo **agua purificada** y segura para el consumo. La unidad está equipada con **un desagüe para el agua de rechazo**, asegurando un funcionamiento eficiente y continuo.

El dispensador dispone de **dos grifos separados**, uno para el **agua fría** y otro para el **agua natural**, y está diseñado con un **diseño compacto**, que reduce al mínimo las conexiones hídricas y previene posibles fugas de agua.

Gracias al **sistema de filtración de 4 etapas con bomba**, la calidad del agua está garantizada, mientras que el **mantenimiento sencillo** evita errores de uso. Con una producción de agua de **250 L/día** y un alto rendimiento del **35% de aprovechamiento del agua de entrada**, esta unidad ofrece **elevada eficiencia y gran capacidad de suministro**.

¡Perfecto para empresas, oficinas y lugares con agua potable de baja calidad!

¡Pida ahora el **dispensador de agua h811_29** y asegúrese agua pura y segura en cualquier entorno! Solicite ahora un presupuesto personalizado.

Características técnicas:

- **Tipo:** dispensador con ósmosis inversa
- **Capacidad de producción:** 250 L/día
- **Capacidad de enfriamiento:** 18 L/h
- **Temperatura agua fría ajustable:** 4-11 °C
- **Sistema de filtración:** ósmosis inversa de 4 etapas con bomba
- **Desagüe de agua:** de rechazo del proceso de ósmosis
- **Potencia de enfriamiento:** 205 W
- **Consumo eléctrico:** 100 W
- **Alimentación:** 230V 50Hz monofásica (0,5 A)

- **Gas refrigerante ecológico:** R-134a (sin CFC)
- **Dimensiones:** Ø 310 x H 1180 mm
- **Peso neto:** 19 kg

Beneficios para el usuario:

- **Agua purificada:** de altísima calidad gracias a la filtración por ósmosis inversa.
- **Ideal:** para zonas con agua de red municipal de baja calidad.
- **Suministro:** de agua fría y natural con temperaturas ajustables.
- **Diseño:** compacto con reducción de las conexiones hídricas para mayor seguridad.
- **Alta eficiencia:** con una producción de 250 L/día y un rendimiento del 35%.

Preguntas frecuentes:

1. **¿Por qué elegir un dispensador con ósmosis inversa?**
La ósmosis inversa elimina impurezas, solutos y microorganismos, garantizando agua de alta calidad.
2. **¿Se necesita una conexión hídrica?**
Sí, este modelo requiere conexión a la red hídrica y un desagüe para el agua de rechazo.
3. **¿Puedo ajustar la temperatura del agua?**
Sí, la temperatura del agua fría es ajustable entre 4 y 11 °C mediante termostato.
4. **¿Cuánto consume el dispensador?**
El consumo eléctrico es de 100 W, con una potencia frigorífica de 205 W, garantizando eficiencia y ahorro energético.
5. **¿Qué tan fácil es el mantenimiento?**
El mantenimiento es muy sencillo, con un sistema intuitivo que evita errores de uso.

Guía de compra:

Si necesita **agua ultra purificada**, un **dispensador con ósmosis inversa** es la mejor opción.

Considere la **capacidad de filtración diaria** y el **rendimiento del agua de entrada** para asegurar un sistema eficiente.

La **presencia de grifos separados para agua fría y natural** ofrece mayor practicidad, mientras que un **diseño compacto y de bajo mantenimiento** garantiza facilidad de uso e instalación.

Dispensador agua ósmosis inversa, distribuidor agua con filtración, dispensador agua purificada, dispensador agua para oficina con ósmosis inversa, fuente agua ósmosis para empresas, dispensador agua fría y natural profesional.

**Imagen puramente indicativa.*

INFORMACIÓN

- **Instalación** autoportante
- **Funcionamiento** Manual
- **Agua** Ambiente, Fría
- **Alimentación** conexión a la red de agua

Dispensador de agua h811_29

Dispensador de agua h811_29

: autoportante

