



Dispensador de agua refrigerada h811_21

Dispensador de agua con sistema de refrigeración estática sin ventilador. Capacidad de refrigeración: 18 lt/h.

Fuente para dispensación de agua particularmente indicada para instalación en escuelas, aeropuertos, universidades. Su estructura está realizada en **acero inoxidable** e interiores **en acero** con **tratamiento anticorrosión**. El producto está equipado con **sistema de refrigeración estática** sin ventilador, **funcionamiento** mediante **pedales** (pedal izquierdo para dispensación de agua fría y pedal derecho para dispensación de agua desde el llena-vasos).

Características técnicas:

- Consumo eléctrico: 100 W
- Potencia de refrigeración: 100 W
- Corriente eléctrica 230 V 50 Hz monofásica: 0,5 A
- Capacidad de refrigeración: 18 lt/h
- Velocidad de salida de agua: 60 lt/h
- temperatura de salida (regulable mediante termostato: 4-11 °C
- Gas refrigerante ecológico: R290
- Peso: 19 kg
- Funcionamiento de pedal
- Material: acero inoxidable
- Filtro de carbón activo para la purificación del agua incluido
- Para la instalación se requiere: entrada de agua, desagüe y toma eléctrica
- Conforme a la normativa de seguridad eléctrica CE
- Según la norma higiénica EBWA
- Conforme a la normativa 98/83/CE

**Imágenes puramente indicativas.*

INFORMACIÓN

- **Instalación** autoportante
- **Funcionamiento** Pedal
- **Agua** Fría
- **Alimentación** conexión a la red de agua

Dispensador de agua refrigerada h811_21

Dispensador de agua
refrigerada h811_21

: autoportante

