



Enfriador de aire portátil 125 lt h923_09

Climatizador evaporativo portátil h923_09 con depósito de 125 L. Capacidad del flujo de aire: 9.000 m³/h, potencia 380 W, lámpara UV y tres velocidades. Ideal para exteriores e interiores.

El **purificador de aire portátil 125 lt h923_09** es un dispositivo portátil diseñado para enfriar el aire aprovechando la evaporación natural del agua. Desarrollado para **operadores industriales, personal de mantenimiento, responsables de seguridad, técnicos de oficina y gerentes de actividades industriales o comerciales**, este sistema responde a las necesidades de climatización a gran escala de forma ecológica y económica. El módulo resuelve el problema operativo de **refrescar y purificar el aire en ambientes exteriores y en espacios interiores que no se pueden delimitar, garantizando el flujo de aire fresco y asegurando la eliminación de humos, olores y calor producidos por la maquinaria en funcionamiento**. El principio de funcionamiento prevé que el agua salga del fondo de la bandeja y, si está caliente, no disperse calor. La unidad incluye en su interior una lámpara UV bactericida para la desinfección del agua, un amplio depósito de 125 litros y paneles evaporativos de celulosa fácilmente extraíbles y lavables, alojados en un tejido resistente a los rayos UV y a la corrosión. Gracias al sistema plug and play con conector Schuko, la instalación requiere solo unos minutos y la unidad se pone en marcha rápidamente.

Características técnicas

- **Tipo:** climatizador evaporativo portátil
- **Código de referencia:** h923_09
- **Caudal volumétrico de aire:** 9.000 m³/h
- **Desinfección del agua:** Lámpara Bactericida UV (Sí)
- **Potencia eléctrica nominal:** 220 V / 50 Hz
- **Tipo de conexión eléctrica:** SCHUKO (configuración plug and play)
- **Potencia del motor:** 380 W
- **Regulación de la ventilación:** 3 velocidades del ventilador
- **Capacidad del depósito de agua:** 125 L
- **Alimentación de agua automática:** conexión directa de agua (Sí) mediante tubo con llenado automático
- **Monitoreo interno del agua:** control del flujo de agua (Sí)
- **Dimensiones estructurales (L x P x A):** 805 x 600 x 1390 mm
- **Peso neto estructural:** 35 kg
- **Interfaz de usuario:** panel de control analógico
- **Características del tejido exterior:** resistente a los rayos UV y a la corrosión para un uso duradero y sostenible.
- **Componentes evaporativos internos:** paneles de celulosa, fácilmente extraíbles y lavables
- **Sistema de filtrado de aire:** filtro de aire lavable
- **Dispositivo de seguridad de la bomba:** dispositivo automático de protección contra falta de agua para proteger la bomba
- **Sistema de conmutación eléctrica:** conmutación automática en caso de interrupción de corriente

- **Eficiencia energética:** alta capacidad de flujo con consumo energético extremadamente bajo y económico

* Las imágenes son puramente indicativas

INFORMACIÓN

- **Capacità serbatoio** 125 l
- **Portata d'aria** 9000 m³/h

HOLITY.COM

Enfriador de aire portátil 125 lt h923_09



Enfriador de aire
portátil 125 lt
h923_09

: 125 l
: 9000 m³/h