



Enfriador de aire portátil 220 lt h923_14

Enfriador evaporativo industrial portátil h923_14 con depósito de 220 L. Caudal de aire 30.000 m³/h, potencia 750 W, lámpara UV y tres velocidades. Adecuado para exteriores y grandes interiores.

El **enfriador de aire portátil 220 lt h923_14** es un sistema de acondicionamiento evaporativo industrial de altísimo rendimiento, que funciona mediante el principio natural de la evaporación del agua. Desarrollado específicamente para **operadores industriales, empleadores, responsables de seguridad laboral, técnicos de talleres y gestores de grandes actividades artesanales o comerciales**, este equipo responde a la necesidad de reducir drásticamente la temperatura en grandes volúmenes. El módulo resuelve el problema operativo de **enfriar y purificar el aire en ambientes exteriores y en espacios interiores de gran tamaño que no pueden delimitarse con puertas, garantizando una mayor recirculación del aire y procediendo a la eliminación simultánea de humos, olores desagradables y calor radiante producido por las máquinas herramienta en funcionamiento**. El funcionamiento consiste en hacer deslizar el agua a través de un panel; el aire caliente, al atravesar el agua, cede su calor y se enfría. El equipo incluye en su interior una lámpara UV bactericida para la desinfección del agua, un espacioso depósito de 220 litros y paneles evaporativos de celulosa fácilmente extraíbles y lavables, protegidos por un chasis resistente a los rayos UV y a la corrosión. Gracias al sistema plug and play con conexión Schuko, la instalación requiere pocos minutos y la unidad está lista para usar de inmediato.

Características técnicas

- **Modelo/Tipo:** enfriador evaporativo portátil industrial
- **Referencia del código:** h923_14
- **Caudal de aire volumétrico máximo:** 30.000 m³/h
- **Desinfección hídrica integrada:** lámpara UV bactericida (Sí)
- **Alimentación eléctrica nominal:** 220 V / 50 Hz
- **Tipo de conexión eléctrica:** SCHUKO (Configuración plug and play)
- **Potencia absorbida del motor:** 750 W
- **Regulación de la ventilación:** 3 velocidades de ventilador
- **Capacidad del depósito de agua:** 220 L
- **Alimentación hídrica continua:** conexión directa de agua (Sí) para manguera con llenado automático
- **Monitoreo hídrico interno:** control del nivel de agua (Sí)
- **Dimensiones estructurales (L x P x A):** 1580 x 800 x 1950 mm
- **Masa estructural neta (Peso):** 102 Kg
- **Interfaz de usuario:** panel de control
- **Características del chasis externo:** resistente a los UV y a la corrosión para una mayor durabilidad y sostenibilidad
- **Componentes evaporativos internos:** paneles de celulosa, fácilmente extraíbles y lavables
- **Sistema de filtración de aire:** filtro de aire lavable

- **Dispositivos de seguridad de la bomba:** apagado automático por falta de agua para la protección de la bomba de elevación
- **Sistemas de reinicio eléctrico:** reinicio automático tras una interrupción de corriente
- **Eficiencia energética:** alta capacidad de enfriamiento con un consumo energético y económico muy bajo

* Imágenes puramente indicativas

INFORMACIÓN

- **Capacità serbatoio** 220 l
- **Portata d'aria** 30000 m³/h

HOLITY.COM

Enfriador de aire portátil 220 lt h923_14



Enfriador de aire
portátil 220 lt
h923_14

: 220 l
: 30000 m³/h