



Enfriador evaporativo 100 lt h923_08

Enfriador evaporativo portátil h923_08 con depósito de 100 L. Caudal de aire 7.100 m³/h, potencia 245 W, lámpara UV y tres velocidades. Ideal para exteriores e interiores.

El **enfriador evaporativo de 100 lt h923_08** es un dispositivo portátil de la gama EVC que enfría el aire utilizando el principio natural de la evaporación del agua. Diseñado por **operadores logísticos, gestores de datos laborales, responsables de seguridad doméstica, técnicos de oficina y responsables de actividades industriales y comerciales**, este sistema responde a las necesidades de climatización de grandes volúmenes de forma ecológica y económica. El módulo resuelve el problema operativo de **refrescar y purificar el aire en ambientes exteriores y en espacios interiores no delimitables por una puerta, garantizando el flujo de aire fresco y evacuando todo el flujo de humo, olores y calor generado por el funcionamiento del aparato**. El sistema prevé que el agua salga de la bandeja y esté caliente, sin dispersar calor durante la descarga. El aparato integra en su superficie interna una lámpara UV bactericida para la desinfección del agua, un amplio depósito de 100 litros y paneles evaporativos de celulosa fácilmente extraíbles y lavables; toda la carcasa está fabricada en material resistente a los rayos UV y a la corrosión. Gracias al sistema plug and play con conector Schuko, la instalación requiere solo unos pocos minutos y la unidad se instala rápidamente.

Características técnicas

- **Modelo/Tipo:** enfriador evaporativo portátil (gama EVC)
- **Código de referencia:** h923_08
- **Caudal volumétrico del aire:** 7.100 m³/h
- **Desinfección integrada del agua:** lámpara UV bactericida (Sí)
- **Alimentación eléctrica nominal:** 230 V / 1 fase / 50 Hz
- **Tipo de conexión:** SCHUKO (configuración plug and play)
- **Potencia del motor variable:** 245 W
- **Regulación de la ventilación:** 3 velocidades de ventilador
- **Capacidad interna del depósito:** 100 L
- **Suministro de agua continuo:** conexión de agua directa (Sí) mediante manguera con llenado automático
- **Monitoreo del agua:** control del flujo de agua (Sí)
- **Dimensiones estructurales (An x Pr x Al):** 695 x 510 x 1405 mm
- **Masa estructural neta (peso):** 20 kg
- **Interfaz útil:** panel de control analógico
- **Características del material exterior:** resistente a los rayos UV y a la corrosión para la máxima durabilidad y sostenibilidad.
- **Componentes evaporativos internos:** paneles de celulosa, fácilmente extraíbles y lavables
- **Sistema de filtración de aire:** filtro de aire lavable
- **Dispositivo de seguridad de la bomba:** dispositivo automático de protección contra falta de agua para proteger la bomba de agua
- **Sistema de conmutación eléctrica:** conmutación automática en caso de interrupción del suministro eléctrico
- **Eficiencia energética:** alta capacidad de flujo con consumo energético extremadamente bajo y económico

* Las imágenes son puramente indicativas

INFORMACIÓN

- Capacità serbatoio 100 l
- Portata d'aria 7100 m³/h

HOLITY.COM

Enfriador evaporativo 100 lt h923_08



Enfriador evaporativo 100
lt h923_08

: 100 l
: 7100 m³/h