



Enfriador evaporativo industrial portátil h923_11

Enfriador evaporativo portátil h923_11 con depósito de 120 L. Caudal de aire 18.000 m³/h, potencia 500 W, lámpara UV y tres velocidades. Apto para exteriores e interiores.

El **enfriador evaporativo industrial portátil h923_11** es un dispositivo portátil de alta eficiencia diseñado para refrescar el aire aprovechando la evaporación natural del agua. Desarrollado para **operadores industriales, empleadores, responsables de seguridad corporativa, técnicos de talleres y gestores de actividades artesanales o comerciales**, este sistema responde a la necesidad de climatizar grandes volúmenes de forma ecológica y económica. El módulo resuelve el problema operativo de **enfriar y purificar el aire en ambientes exteriores y en espacios interiores que no pueden delimitarse con puertas, garantizando una mayor recirculación del aire y procediendo a la eliminación de humos, olores y el calor producido por las máquinas en funcionamiento**. El principio de funcionamiento prevé que el agua se deslice a través de un panel y el aire caliente, al atravesar el agua, ceda su calor y se enfríe. La unidad incluye en su interior una lámpara UV bactericida para la sanitización del agua, un gran depósito de 120 litros y paneles evaporativos de celulosa fácilmente extraíbles y lavables, alojados en un chasis resistente a los rayos UV y a la corrosión. Gracias al sistema plug and play con conexión Schuko, la instalación requiere pocos minutos y la unidad está lista para usarse de inmediato.

Características técnicas

- **Modelo/Tipología:** enfriador evaporativo industrial portátil
- **Referencia del código:** h923_11
- **Caudal de aire volumétrico:** 18.000 m³/h
- **Sanitización hídrica:** lámpara UV bactericida (Sí)
- **Alimentación eléctrica nominal:** 220 V / 50 Hz
- **Tipología de conexión eléctrica:** SCHUKO (Configuración plug and play)
- **Potencia del motor:** 500 W
- **Regulación de la ventilación:** 3 velocidades del ventilador
- **Capacidad del depósito de agua:** 120 L
- **Alimentación hídrica automática:** conexión directa de agua (Sí) para manguera con llenado automático
- **Monitoreo hídrico interno:** control del nivel de agua (Sí)
- **Dimensiones estructurales (L x P x H):** 1125 x 700 x 1630 mm
- **Masa estructural neta (Peso):** 50 Kg
- **Interfaz de usuario:** panel de control
- **Características del chasis externo:** resistente a los rayos UV y a la corrosión para una mayor durabilidad y sostenibilidad
- **Componentes evaporativos internos:** paneles de celulosa, fácilmente extraíbles y lavables
- **Sistema de filtración de aire:** filtro de aire lavable
- **Dispositivos de seguridad de la bomba:** apagado automático por falta de agua para la protección de la bomba de elevación
- **Sistemas de restauración eléctrica:** reinicio automático tras una interrupción de corriente
- **Eficiencia energética:** alta capacidad de enfriamiento con un consumo energético y económico muy bajo

* Imágenes puramente indicativas

INFORMACIÓN

- Capacità serbatoio 120 l
- Portata d'aria 18000 m³/h

HOLITY.COM

Enfriador evaporativo industrial portátil h923_11



Enfriador evaporativo industrial
portátil h923_11

: 120 l

: 18000 m³/h

