



Enfriador evaporativo industrial portátil h923_13

Enfriador industrial evaporativo portátil h923_13 con depósito de 260 L. Caudal de aire 23.000 m³/h, potencia 750 W, lámpara UV y tres velocidades. Adecuado para exteriores e interiores.

El **enfriador industrial evaporativo portátil h923_13** es un dispositivo portátil de alta eficiencia diseñado para enfriar el aire aprovechando la evaporación natural del agua. Desarrollado para **operadores industriales, empleadores, responsables de seguridad corporativa, técnicos de talleres y gestores de actividades artesanales o comerciales**, este sistema responde a la necesidad de climatizar grandes volúmenes de forma ecológica y económica. El módulo resuelve el problema operativo de **enfriar y purificar el aire en ambientes exteriores y en espacios interiores que no pueden delimitarse con puertas, garantizando una mayor recirculación del aire y procediendo a la eliminación de humos, olores y calor producido por las máquinas en funcionamiento**. El principio de funcionamiento prevé que el agua se deslice a través de un panel y el aire caliente, al atravesar el agua, ceda su calor y se enfríe. La unidad incluye en su interior una lámpara UV bactericida para la sanificación del agua, un gran depósito de 260 litros y paneles evaporativos de celulosa fácilmente extraíbles y lavables, alojados en un bastidor resistente a los rayos UV y a la corrosión. Gracias al sistema plug and play con conexión Schuko, la instalación requiere pocos minutos y la unidad está lista para usar de inmediato.

Características técnicas

- **Modelo/Tipo:** enfriador industrial evaporativo portátil
- **Referencia de código:** h923_13
- **Caudal de aire volumétrico:** 23.000 m³/h
- **Sanificación hídrica:** lámpara UV bactericida (Sí)
- **Alimentación eléctrica nominal:** 220 V / 50 Hz
- **Tipo de conexión eléctrica:** SCHUKO (Configuración plug and play)
- **Potencia del motor:** 750 W
- **Regulación de la ventilación:** 3 velocidades del ventilador
- **Capacidad del depósito de agua:** 260 L
- **Suministro de agua automático:** conexión directa de agua (Sí) para manguera con llenado automático
- **Monitoreo hídrico interno:** control del nivel de agua (Sí)
- **Dimensiones estructurales totales (L x P x H):** 1125 x 700 x 2060 mm
- **Masa estructural neta (Peso):** 61 Kg
- **Interfaz de usuario:** panel de control
- **Características del bastidor exterior:** resistente a los rayos UV y a la corrosión para una mayor durabilidad y sostenibilidad
- **Componentes evaporativos internos:** paneles de celulosa, fácilmente extraíbles y lavables

- **Sistema de filtración de aire:** filtro de aire lavable
- **Dispositivos de seguridad de la bomba:** apagado automático por falta de agua para la protección de la bomba de elevación
- **Sistemas de restablecimiento eléctrico:** reinicio automático tras un corte de corriente
- **Eficiencia energética:** alta capacidad de enfriamiento con un consumo energético y económico muy bajo

* Imágenes puramente indicativas

INFORMACIÓN

- **Capacità serbatoio** 260 l
- **Portata d'aria** 23000 m3/h

HOLITY.COM

Enfriador evaporativo industrial portátil h923_13



Enfriador evaporativo industrial
portátil h923_13

: 260 l

: 23000 m3/h