



Enfriador evaporativo portátil industrial h923_06

Enfriador evaporativo portátil industrial h923_06 en materiale resistente a los rayos UV y a la corrosión. Caudal de 12.000 m³/h, lámpara UV y depósito de 90 L.

El **enfriador evaporativo portátil industrial h923_06** de la gama EVC es un sistema de acondicionamiento ecológico de alto rendimiento, desarrollado específicamente para **responsables de seguridad laboral, oficinas técnicas industriales, gestores de talleres, almacenes, actividades artesanales y responsables logísticos**. Este dispositivo responde a la necesidad operativa de bajar las temperaturas en ambientes de grandes dimensiones o parcialmente abiertos, resolviendo el problema operativo de **enfriar el aire aprovechando la evaporación natural del agua en contextos que no pueden ser delimitados por puertas o paredes, garantizando al mismo tiempo una mayor recirculación de aire y la eliminación de humos, olores y calor producido por la maquinaria en funcionamiento**. El funcionamiento se basa en un principio sencillo: el aire caliente atraviesa los paneles evaporativos de celulosa humedecidos por el agua del depósito, cediendo su calor e introduciendo en el local un flujo de aire refrescado. La máquina está equipada con una lámpara UV bactericida para la sanitización automática del agua y presenta un bastidor resistente a los rayos UV y a la corrosión. La configuración plug and play requiere pocos minutos para la instalación, lo que hace que la unidad esté lista para su uso inmediato en entornos industriales, artesanales o domésticos. Las especificaciones técnicas y los parámetros de rendimiento completos se detallan en el informe técnico del archivo denominado image_8ad781.png.

Características técnicas

- **Modelo:** h923_06 (gama EVC)
- **Caudal de aire:** 12.000 m³/h
- **Lámpara UV bactericida:** Sí, integrada para la sanitización del agua
- **Alimentación eléctrica:** 220 V / 50 Hz
- **Tipo de conexión:** SCHUKO (configuración plug and play)
- **Potencia del motor:** 300 W
- **Velocidad del ventilador:** 3 velocidades de ventilación
- **Capacidad del depósito:** 90 L
- **Conexión directa de agua:** Sí, conexión con manguera para llenado automático
- **Control de nivel de agua:** Sí
- **Dimensiones (L x P x H):** 925 x 580 x 1440 mm
- **Peso neto:** 44 Kg
- **Propiedades del bastidor:** resistente a los rayos UV y a la corrosión para una mayor durabilidad y sostenibilidad
- **Paneles internos:** paneles evaporativos de celulosa, fácilmente extraíbles y lavables
- **Sistema de filtración:** filtro de aire lavable integrado
- **Panel de control de usuario:** disponible con pantalla LCD

- **Sistemas de protección de la bomba:** apagado automático por falta de agua para la protección de la bomba de elevación
- **Sistemas de reinicio automático:** reinicio automático tras una interrupción de corriente
- **Eficiencia general:** alta capacidad de enfriamiento con un consumo energético y económico muy bajo

* Imágenes puramente indicativas

INFORMACIÓN

- Capacità serbatoio 90 l
- Portata d'aria 12000 m³/h



Enfriador evaporativo portátil industrial h923_06



Enfriador evaporativo portátil industrial h923_06

: 90 l
: 12000 m³/h