



Enfriador evaporativo profesional 130 lt h923_10

Enfriador evaporativo portátil h923_10 con depósito de 130 L. Caudal de aire 12.500 m³/h, potencia 400 W, lámpara UV y tres velocidades. Apto para exteriores e interiores.

El **enfriador evaporativo profesional 130 lt h923_10** es un dispositivo portátil de alta eficiencia diseñado para enfriar el aire aprovechando la evaporación natural del agua. Desarrollado para **operadores industriales, empleadores, responsables de seguridad en el trabajo, técnicos de talleres y gestores de actividades artesanales o comerciales**, este sistema responde a la necesidad de climatizar grandes volúmenes de forma ecológica y económica. El módulo resuelve el problema operativo de **enfriar y purificar el aire en ambientes exteriores y en espacios interiores que no pueden delimitarse por puertas, garantizando mayores recirculaciones de aire y encargándose de la eliminación de humos, olores y calor producido por las máquinas en funcionamiento**. El principio de funcionamiento consiste en que el agua se hace deslizar a través de un panel y el aire caliente, al atravesar el agua, cede su calor y se enfría. La unidad incluye en su interior una lámpara UV bactericida para la desinfección del agua, un gran depósito de 130 litros y paneles evaporativos de celulosa fácilmente extraíbles y lavables, alojados en una estructura resistente a los rayos UV y a la corrosión. Gracias al sistema plug and play con conexión Schuko, la instalación requiere pocos minutos y la unidad está lista para su uso inmediato.

Características técnicas

- **Modelo/Tipo:** enfriador evaporativo portátil profesional
- **Referencia del código:** h923_10
- **Caudal de aire volumétrico:** 12.500 m³/h
- **Desinfección del agua:** lámpara UV bactericida (Sí)
- **Alimentación eléctrica nominal:** 220 V / 50 Hz
- **Tipo de conexión eléctrica:** SCHUKO (Configuración plug and play)
- **Potencia del motor:** 400 W
- **Regulación de la ventilación:** 3 velocidades de ventilador
- **Capacidad del depósito de agua:** 130 L
- **Suministro de agua automático:** conexión directa de agua (Sí) para manguera con llenado automático
- **Monitoreo interno del agua:** control del nivel de agua (Sí)
- **Dimensiones estructurales totales (An x Pr x Al):** 945 x 660 x 1500 mm
- **Masa estructural neta (Peso):** 41 Kg
- **Interfaz de usuario:** panel de control disponible
- **Características del chasis externo:** resistente a los rayos UV y a la corrosión para mayor durabilidad y sostenibilidad
- **Componentes evaporativos internos:** paneles de celulosa, fácilmente extraíbles y lavables
- **Sistema de filtración de aire:** filtro de aire lavable
- **Dispositivos de seguridad de la bomba:** apagado automático por falta de agua para la protección de la bomba de elevación
- **Sistemas de restablecimiento eléctrico:** reinicio automático tras un corte de corriente
- **Eficiencia energética:** alta capacidad de enfriamiento con un consumo energético y económico muy bajo

* Imágenes puramente indicativas

INFORMACIÓN

- Capacità serbatoio 130 l
- Portata d'aria 12500 m³/h

HOLITY.COM

Enfriador evaporativo profesional 130 lt h923_10



Enfriador evaporativo profesional
130 lt h923_10

: 130 l

: 12500 m³/h

