



Enfriador evaporativo profesional 300 l h923_16

Enfriador industrial evaporativo portátil h923_16 con depósito de 300 L. Caudal de aire 38.000 m³/h, potencia 750 W, lámpara UV y tres velocidades. Adecuado para exteriores y grandes interiores.

El **enfriador evaporativo profesional 300 l h923_16** es un dispositivo portátil de alta eficiencia diseñado para enfriar el aire aprovechando la evaporación natural del agua. Desarrollado para **operadores industriales, empleadores, responsables de seguridad corporativa, técnicos de talleres y gestores de actividades artesanales o comerciales**, este sistema responde a la necesidad de climatizar grandes volúmenes de forma ecológica y económica. El módulo resuelve el problema operativo de **enfriar y purificar el aire en ambientes exteriores y en espacios interiores que no pueden delimitarse con puertas, garantizando una mayor recirculación de aire y permitiendo la eliminación de humos, olores y calor producido por las máquinas en funcionamiento**. El principio de funcionamiento consiste en que el agua se desliza a través de un panel y el aire caliente, al atravesar el agua, cede su calor y se enfría. La unidad incluye en su interior una lámpara UV bactericida para la desinfección del agua, un gran depósito de 300 litros y paneles evaporativos de celulosa fácilmente extraíbles y lavables, alojados en una estructura resistente a los rayos UV y a la corrosión. Gracias al sistema plug and play con conexión Schuko, la instalación requiere pocos minutos y la unidad está lista para usar de inmediato.

Características técnicas

- **Modelo/Tipo:** enfriador evaporativo portátil profesional
- **Referencia del código:** h923_16
- **Caudal de aire volumétrico (Air Flow):** 38.000 m³/h
- **Desinfección del agua:** lámpara UV bactericida (Bactericidal UV Lamp - Sí)
- **Alimentación eléctrica nominal (Power Supply):** 220 V / 50 Hz
- **Tipo de conexión eléctrica (Connection Type):** SCHUKO (Configuración plug and play)
- **Potencia del motor (Engine Power):** 750 W
- **Regulación de la ventilación:** 3 velocidades de ventilador
- **Capacidad del depósito de agua (Tank Capacity):** 300 L
- **Suministro de agua automático (Direct Water Connection):** Sí, para conexión con manguera y llenado automático
- **Monitoreo de nivel de agua interno (Water Level Check):** Sí
- **Dimensiones totales de la estructura (Dimensions):** 1960 x 980 x 2000 mm (L x A x H)
- **Masa estructural neta (Weight):** 180 Kg
- **Interfaz de usuario:** panel de control
- **Características de la estructura exterior:** resistente a los UV y a la corrosión para una mayor duración y sostenibilidad
- **Componentes evaporativos internos:** paneles de celulosa, fácilmente extraíbles y lavables
- **Sistema de filtración de aire:** filtro de aire lavable

- **Dispositivos de seguridad de la bomba:** apagado automático por falta de agua para la protección de la bomba de elevación
- **Sistemas de restablecimiento eléctrico:** reinicio automático después de una interrupción de corriente
- **Eficiencia energética:** alta capacidad de enfriamiento con un consumo energético y económico muy bajo

* Imágenes puramente indicativas

INFORMACIÓN

- **Capacità serbatoio** 300 l
- **Portata d'aria** 38000 m³/h

HOLITY.COM

Enfriador evaporativo profesional 300 l h923_16



Enfriador evaporativo profesional
300 l h923_16

: 300 l
: 38000 m³/h