



Escalera 8 peldaños con 4 ruedas giratorias con freno h808_25

Escalera de terraza con 8 peldaños, estructura de acero inoxidable y descansillo de aluminio antideslizante. L. 700 x P. 1780 x h. 3000 mm. Capacidad de carga: 150 kg. Equipada con 4 ruedas giratorias con freno de palanca.

La escalera de plataforma robusta y segura h808_25 es una solución robusta y segura para trabajar en altura, ofreciendo un acceso estable gracias a su estructura de acero inoxidable y pisonés de aluminio antideslizantes. El ancho y seguro rellano permite trabajar más cómodamente, mientras que las barandillas laterales proporcionan protección adicional al operario. La escalera tiene 8 peldaños incluido el rellano.

La escalera está equipada con 4 ruedas giratorias con freno de palanca, lo que permite moverla fácilmente y bloquearla de forma segura durante su uso. Para garantizar la seguridad, el operario está obligado a accionar los frenos antes de cada uso, asegurando así la máxima estabilidad.

Las piedras de agarre están aseguradas con clavijas fundidas a presión y fijaciones antitorsi3n, evitando soldaduras o

Preguntas para una mayor durabilidad. Con una capacidad de carga máxima de 150 kg, esta escalera es ideal para uso profesional, permitiéndote trabajar con herramientas con total seguridad.

¿Trabaja en altura con la máxima seguridad! Compre ahora la escalera h808_25 para un acceso estable y maniobrable en las operaciones diarias.

Redas?

Testamente

gêneros

občasniten

desempeños técnicos:

~~for the past~~

● Dimensiones: L. 700 x P. 1780 x h. 3000 mm

Hasta finales Número de peldaños: 8 (incluido el descansillo)

Capacidad de carga máxima: 150 kg (persona + herramientas)

Impressos: acero inoxidable (40×20 mm + 60×20 mm + 20×20 mm)

● Planchas de aterrizaje: aluminio antideslizante 700×340 mm

● Paneles: Aluminio antideslizante 150×23 mm

Ancho de superficie: 700 mm

Wheels: 4 wheels giratorias con freno de palanca (Ø 125 mm)

Handrail: incluido

Norma de seguridad: D. Decreto Legislativo nº 81/2008

செய்தியை உறுதிப்படுத்தி

estabilidad

tempo

diferentes

Beneficios para el usuario:

● **Estructura robusta:** fabricada en acero inoxidable para una larga vida útil y resistencia a la intemperie.

- Seguridad garantizada: Sistema de freno de palanca en las ruedas para un uso estable y protegido.

● Fácil de mover: gracias a las ruedas giratorias, la escalera se desplaza sin esfuerzo.

● Superficie de trabajo segura: peldaños y descansillo de aluminio antideslizante para una pisada estable.

Guía de compatibilidad para trabajos en altura. El marco de acero inoxidable garantiza resistencia y durabilidad, mientras que los peldaños y descansillo de aluminio antideslizantes proporcionan una pisada segura.

Preguntas frecuentes: Gracias a las 4 ruedas giratorias con freno de palanca, esta escalera se puede transportar fácilmente y bloquear con seguridad, ofreciendo comodidad y protección durante su uso. Perfecta para entornos industriales, talleres y almacenes, proporciona un acceso elevado estable y cómodo.

Si está buscando una escalera resistente, segura y maniobrable, la h808 25 es la elección perfecta para sus necesidades.

Escalera de tijera con ruedas giratorias, escalera profesional con freno de palanca, escalera de acero inoxidable para almacenes, escalera con peldaños antideslizantes para trabajos en altura, escalera certificada conforme a la ley italiana n° 81/2008, escalera certificada conforme a la ley italiana n° 81/2008. Lgs. n° 81/2008, escalera industrial con aterrizaje seguro, escalera estable para mantenimiento. escalera móvil con bloqueo de seguridad.

*Imágenes puramente indicativas. La escalera se suministra con 8 peldaños (el número de peldaños incluye también el descansillo).

INFORMACIÓN

- **Altura en milímetros** 3000.0000
- **Número de peldaños** 8
- **Capacidad** 150 kg
- **Tipología** con plataforma
- **Estructura** fija

Escalera 8 peldaños con 4 ruedas giratorias con freno h808_25



HOLITY.COM



Gradini*	A	B	E	C	H	Peso
8	2000	3000	1780	3850	700	38 kg

HOLITY.COM

Escalera 8 peldaños con 4 ruedas giratorias con freno h808_25

- : 399 mm
- : 8
- : 150 kg
- : a palchetto
- : fissa