





## Estación de carga y mantenimiento de bicicletas h859\_07

Columna para recarga de bicicletas con kit de mantenimiento e infla neumáticos. Dimensiones: L.390+250XP.390XH.1200 mm.

Estación de carga para bicicletas con kit de mantenimiento, ideal para establecimientos receptivos ubicados cerca de senderos y rutas de montaña. El artículo presenta una estructura de tótem en acero pesado y base en acero con un espesor de 10 mm, equipada con 6 agujeros con patas y pernos para sujeción al suelo. La columna está equipada con 2 tomas siempre activas, un compartimento para herramientas y un inflador de neumáticos.

El compartimento para herramientas incluye las siguientes piezas: 1 destornillador plano, 1 palanca de neumáticos, 1 llave de pedal, 1 llave TorXT25, 1 destornillador de estrella PH2, 1 destornillador plano de 0.50, 1 extractor de cadena, 1 juego de 5 llaves hexagonales, 1 juego de llaves inglesas de 13/14/15/17 mm.

La estructura de caja baja con base en acero anodizado con patas y agujeros para sujeción al suelo contiene una bomba profesional de doble cilindro con pedal a la vista equipado con pistón y manómetro de precisión con pistola. El artículo está disponible en varios acabados: Verde MENTA 6005, Verde SALVIA 6021, ANTRACITA 7016, GRIS 7001, BLANCO 9016, CORTEN.

## Características técnicas:

- Columna de acero anodizado
- Kit de herramientas
- Bomba de pedal para inflar neumáticos
- Manguera de aire antienredos de 75 cm
- Inflado rápido de hasta 10 bares
- Soporte lateral para la manguera
- Barra lateral para bicicletas fijas de hasta 30 kg
- Dimensiones: L.390+250XP.390XH.1200
- Disponible en varios acabados

## **INFORMACIÓN**

<sup>\*</sup>Imagen puramente indicativa

- Lunghezza in millimetri 640.0000Profundidad en milímetros 390.0000
- Altura en milímetros 1200.0000



Estación de carga y mantenimiento de bicicletas h859\_07

Estación de carga y mantenimiento de bicicletas h859\_07

: 407 mm

: 400 mm

: 399 mm