



Esterilizador de paso 105 lt h806_07

Esterilizador de paso con capacidad de 105 litros. Dimensiones: L. 700 x P. 700 x h. 910 mm.

Los esterilizadores pasantes son equipos basados en estufas de secado de laboratorio utilizados en líneas de producción, actuando como conector de secado/esterilización entre zonas limpias y sucias. Modelo con convección forzada de aire y capacidad 105 litros. Funcionamiento con pantalla táctil a color de 4,3" para ajustar y controlar la temperatura y el tiempo de trabajo. Con puerta ciega y 2 estantes incluidos. El material de construcción es chapa de metal recubierta de polvo, resistente y duradera. El rango de temperatura para la esterilización es desde 5°C por encima de la temperatura ambiente hasta +250°C. Conveniente y fácil de usar gracias a la pantalla integrada con varias funciones.

Características técnicas:

- Modelo pasante
- Dimensiones totales: L.700 x P. 700 x h. 910 mm
- Dimensiones interiores: L. 460 x P. 430 x h. 530 mm
- Peso: 65 kg
- Construido en chapa con recubrimiento en polvo

- Tipo de puerta: ciega
- Número de estantes: 2
- Pantalla táctil a color de 4,3" para controles de temperatura y tiempo
- Carga máxima por estante: 10 kg
- Carga máxima de trabajo de la unidad: 60 kg
- Convección de aire: forzada
- Capacidad de la cámara: 105 litros
- Capacidad de trabajo: 105 litros
- Rango de temperatura: 5°C por encima de la temperatura ambiente / +250°C
- Resolución de temperatura cada 0,1 °C
- Protección contra sobretensión: Clase 2.0 según DIN 12880
- Voltaje: 230 V 50-60 Hz
- Potencia nominal: 2500 W
- Base no incluida

*Imágenes puramente indicativas.

INFORMACIÓN

- **Capacidad** 105 lt
- **Altura en milímetros** 910.0000
- **Ancho en milímetros** 700.0000
- **Profundidad en milímetros** 700.0000



HOLITY.COM



HOLITY.COM

Esterilizador de paso 105 lt h806_07

- : 105 lt
- : 399 mm
- : 401 mm
- : 400 mm