



Estufa de laboratorio con ventilación forzada 400 lt h28110

Estufa de ventilación forzada de alta tecnología. Dimensiones interiores: 693x607x980 mm. Carga máxima: 90 kg

La estufa de ventilación forzada de alta tecnología es adecuada para todas las aplicaciones termostáticas donde se requiere una precisión particular.

Características:

- Estructura externa de acero tratada con pintura epoxi anticorrosiva.
- Estructura interna de acero inoxidable AISI 304 con esquinas redondeadas.
- Puerta con doble aislamiento equipada con junta de goma de silicona para asegurar un excelente sellado.
- Aislamiento térmico con fibra mineral natural.
- Control de temperatura mediante termostato / programador digital P.I.D. con función de Autotuning para garantizar una buena estabilidad.
- Rango de temperatura desde +5°C por encima de la temperatura ambiente hasta +280°C.
- Precisión a 105°C: $\pm 1.5^{\circ}\text{C}$ (VF), $\pm 2^{\circ}\text{C}$ (VN lt 40 -120), $\pm 3^{\circ}\text{C}$ (VN lt 250 - 700).
- Precisión en el display: $\pm 1^{\circ}\text{C}$.
- Para una protección adicional, cuenta con un termostato de seguridad ajustable (rango de +50°C a +280°C) con alarma visual y restablecimiento manual.
- Estantes internos antivuelco de acero ajustables en altura.
- Panel de control aislado térmicamente.
- Chimenea de ventilación con ajuste manual del flujo.
- Elementos calefactores no están en contacto con la cámara interna, sino en la precámara para garantizar un calentamiento uniforme.
- Interruptor general bipolar con indicador luminoso.
- Programador de 16 pasos con interfaz y software (opcional).
- Alimentación 230V-50/60Hz (opcional 400V).
- Clase 2, DIN 12880.

Datos técnicos:

- Volumen nominal: 400 litros.
- Ancho interno: 693 mm.
- Profundidad interna: 607 mm.
- Altura interna: 980 mm.
- Ancho externo: 693 mm.
- Profundidad externa: 607 mm.
- Altura externa: 980 mm.
- Estantes incluidos: 2.
- Número máximo de estantes: 14.
- Potencia: 3200 W.
- Alimentación: 230 V.
- Peso: 140 kg.
- Carga máxima insertable: 90 kg.
- Carga máxima por estante: 7 kg.

INFORMACIÓN

- **Funcionamiento** ventilación forzada

Estufa de laboratorio con ventilación forzada 400 lt h28110



Estufa de laboratorio con ventilación forzada 400 lt h28110

: a ventilazione forzata