

**HOLITY.COM**

Extintor de polvo de 6 kg h214_59

Extintor de 6 kg con polvo ABC. Dimensiones: altura: 54 cm - diámetro: 16 cm

Extintor de 6 kg con polvo tipo ABC adecuado para la extinción/limitación de fuegos de clase ABC. Carcasa de aleación de acero con estampado profundo y pintura exterior de polvo epoxy-poliéster color Rojo Ral 3000. Válvula M. 30x1.5 con cuerpo de latón y palancas con pintura roja Ral 3000. El extintor se puede utilizar en equipos eléctricos bajo tensión hasta 1.000 V, a una distancia de 1 m y tiene un tiempo de descarga de 18.5 segundos. El propelente está compuesto de aire deshumidificado. El producto cumple con la norma UNI EN 3-7 (D.M. 7.1.2005), está aprobado por la Marine Equipment Directive MED 2014/90/UE y certificado según la directiva de equipos a presión PED 2014/68/UE.

Características técnicas:

- Dimensiones: altura: 54 cm - diámetro: 16 cm
- Material: aleación de acero
- Tratamiento: arenado y pintura en polvo epoxy-poliéster - Rojo RAL 3000
- Clase de fuego: 43 A 233 B C
- Agente extintor: EPW 18462 (ABC Favorit Tertía) - Polvo ABC - MAP 20%
- Propelente: Aire deshumidificado o N₂, 15 Bar a 20°C
- Temperatura de funcionamiento: -30°C/+60°C
- Carga nominal: 6 kg

- Peso total: 9.4 kg
- Tiempo de descarga: 18.5 seg
- Par de apriete de la válvula: mínimo 45 Nm, máximo 68 Nm
- Presión de prueba del depósito: PT 27 Bar
- Volumen del depósito: 7.8 litros
- Válvula de seguridad: 20 - 26 Bar
- Conforme a la norma UNI EN 3-7
- Aprobado por la Marine Equipment Directive MED 2014/90/UE
- Certificado según la directiva de equipos a presión PED 2014/68/UE

INFORMACIÓN

- **Agente extintor** Polvo

Extintor de polvo de 6 kg h214_59



Extintor de polvo
de 6 kg
h214_59

: polvere