



HOLITY.COM

Fuente de agua fría en columna. Funcionamiento electrónico. En acero inoxidable. Dimensiones: L. 35 x P. 30 x h. 85cm.

Fuente de columna para agua refrigerada ideal para espacios públicos, con el objetivo de proporcionar agua fría a los usuarios. Fabricada en acero inoxidable, presenta una estructura duradera y resistente a la corrosión. Garantiza máxima higiene al ser fácilmente limpia. Caracterizada por una forma redondeada y preparada para fijación en pared. La fuente incluye un grifo de pulsador para beber y un grifo de cuello de cisne.

Como opcional es posible adquirir un kit que permite filtrar el agua potable de manera sencilla e inmediata. Este kit de purificación de agua está compuesto por: 1 filtro de carbón activo, una cabeza de filtro, tubos de conexión. Retiene la mayoría de los residuos presentes en el agua potable.

Gracias a su capa de carbón activo, retiene la mayoría de las partículas más pequeñas e impurezas y elimina posibles olores y sabores. Realizado según el estándar NSF 42. Para un mantenimiento correcto, se recomienda sustituir el filtro cada 10.000 lt.

Características técnicas:

- Dimensiones: L. 35 x P. 30 x h. 85 cm
- Diámetro cuba: 26 cm
- Capacidad: 12 l/h (5°C-12°C)
- Peso: aprox. 7 kg
- Altura de descarga: 685 mm
- Válvula de descarga: M - 1 1/2"
- Conexión: M - 3/8"
- Altura recomendada de conexión: 550 mm
- Material: acero inoxidable
- Tensión: 220-240 V
- Potencia: 105 W
- Frecuencia: 50 Hz
- Gas: R600a
- Fijación a pared
- Para agua fría
- Modelo: de columna
- CE

Opcional:

- Kit base de purificación de agua para agua potable fría (incluye 1 filtro de carbón activo; una cabeza de filtro; tubos de conexión necesarios); capacidad del filtro: 10.000 lt; presión de trabajo: 2-8,6 bar; intervalo de temperatura del agua de entrada: 4 a 30 °C; reducción de cloro > 90%; realizado según el estándar NSF 42

*Imagen meramente indicativa.

*Se recomienda la instalación de filtros purificadores para mejorar la calidad del agua.

INFORMACIÓN

- **Instalación** a la pared
- **Funcionamiento** Sensor
- **Agua** Fría
- **Alimentación** conexión a la red de agua

Fuente de acero inoxidable con control electrónico h509_93



Fuente de acero
inoxidable con control
electrónico h509_93

: a parete