



## Fuente de agua refrigerada h819\_03

Fuente de agua refrigerada. Capacidad de suministro: 25-32 l/h. Funcionamiento: mediante pedal.

**Fuente refrigerante** ideal para oficinas, gimnasios, escuelas. La fuente cuenta con **paneles de chapa de acero plastificada** y **fregadero superior de acero inoxidable AISI 304**. Mando de suministro **de pedal** y **control termostático de la temperatura del agua ajustable**.

### Características Técnicas:

- Dimensiones: 320 X 320 X 960 mm
- Mando de pedal
- Peso: aprox. 32 kg
- Capacidad: 25-32 l/h
- Compresor: 1/12 HP
- Gas refrigerante: R290 según norma ASHRAE A3
- Alimentación 230V-50 Hz
- Paneles de chapa de acero plastificada
- Fregadero superior de acero inoxidable AISI 304
- Serpentín hermético y conductos de agua de acero inoxidable AISI 304 para uso alimentario y NSF
- Enfriamiento directo sin acumulación
- Compresor hermético con protector térmico de rearme automático
- Condensación por ventilación forzada con unidad tropicalizada
- Control termostático de la temperatura del agua ajustable
- Grifo con estabilizador de presión
- Chorro de agua ajustable
- Filtros purificadores de agua no incluidos

*\*Imágenes puramente indicativas.*

*\*Bajo presupuesto, es posible solicitar los filtros purificadores de agua, no incluidos en el suministro.*

*\*Se recomienda la instalación de filtros purificadores para mejorar la calidad del agua.*

## INFORMACIÓN

- **Instalación** autoportante
- **Funcionamiento** Pedal
- **Agua** Fría
- **Alimentación** conexión a la red de agua



Fuente de agua  
refrigerada h819\_03

: autoportante