



Fuente de agua refrigerada h819_05

Fuente refrigerante con capacidad de 35-40 l/h. Mando de suministro por pulsador. Paneles de chapa de acero plastificada.

Fuente de agua refrigerada perfecta para ser instalada en el interior de estaciones, oficinas, salas de espera. La fuente cuenta con **paneles de chapa de acero plastificada** y mando de suministro **por pulsador**. **Capacidad de suministro 35-40 l/h.**

Características Técnicas:

- Dimensiones: 320 X 380 X 960 mm
- Compresor: 1/10 HP
- Capacidad: 35-40 l/h
- Mando por pulsador
- Peso: aprox. 34 kg
- Gas refrigerante: R290 conforme a la norma ASHARE A3
- Alimentación 230V-50 Hz
- Paneles de chapa de acero plastificada
- Lavabo superior de acero inoxidable AISI 304
- Serpentín hermético y conductos de agua de acero inoxidable AISI 304 para uso alimentario y NSF
- Refrigeración directa sin acumulación
- Compresor hermético con protector térmico de reinicio automático
- Condensación por ventilación forzada con unidad tropicalizada
- Control termostático de la temperatura del agua ajustable
- Grifo con estabilizador de presión
- Chorro de agua ajustable
- Filtros purificadores de agua no incluidos

**Imágenes puramente indicativas.*

**Bajo presupuesto, es posible solicitar los filtros purificadores de agua, no incluidos en el suministro.*

**Se recomienda la instalación de filtros purificadores para mejorar la calidad del agua.*

INFORMACIÓN

- **Instalación** autoportante
- **Funcionamiento** Pulsador
- **Agua** Fría
- **Alimentación** conexión a la red de agua



Fuente de agua
refrigerada h819_05

: autoportante