Namiti S.r.l. - P. Iva 06162571217 - N. Rea: 799272
Sede leg.: Via Cortile, 16 - 80069 Vico Equense (NA)
Sede Op.: Corso Italia, 192 - 80063 Piano di Sorrento (NA)
Email: vendite@holity.com / Tel. 0818087452

Fuente de agua refrigerada h819_06

Fuente de agua refrigerada en acero inoxidable. Capacidad: 35-40 l/h. Mando de erogación por pulsador.

Fuente refrigerante perfecta para parques públicos, parques de atracciones y escuelas. La fuente cuenta con **paneles y lavabo superior en acero inoxidable AISI 304**. Mando de erogación **por pulsador** y **control termostático de la temperatura del agua ajustable**.

Características Técnicas:

- Dimensiones: 320 X 380 X 960 mm
- Compresor: 1/10 HP
- Capacidad: 35-40 l/h
- Mando por pulsador
- Peso: aprox. 34 kg
- Gas refrigerante: R290 conforme a la norma ASHARE A3
- Alimentación 230V-50 Hz
- Paneles de acero inoxidable
- Lavabo superior en acero inoxidable AISI 304
- Serpentín hermético y conductos de agua en acero inoxidable AISI 304 para uso alimentario y NSF
- Enfriamiento directo sin acumulación
- Compresor hermético con protector térmico de reinicio automático
- Condensación por ventilación forzada con unidad tropicalizada
- Control termostático de la temperatura del agua ajustable
- Grifo con estabilizador de presión
- Chorro de agua ajustable
- Filtros purificadores de agua no incluidos

**Imágenes puramente indicativas.*

**Bajo presupuesto, es posible solicitar los filtros purificadores de agua, no incluidos en el suministro.*

**Se recomienda la instalación de filtros purificadores para mejorar la calidad del agua.*

INFORMACIÓN

- **Instalación** autoportante
- **Funcionamiento** Pulsador
- **Agua** Fría
- **Alimentación** conexión a la red de agua

Fuente de agua refrigerada h819_06

Fuente de agua refrigerada h819_06

: autoportante